Untersuchung der Diffusion von Bias aus Trainingsdaten im Finetuning von Language Models

Bachelorarbeit zur Erlangung des Bachelor-Grades
Bachelor of Science im Studiengang Data and Information Science
an der Fakultät für Informations- und Kommunikationswissenschaft
der Technischen Hochschule Köln

vorgelegt von: Tobias Jennert

eingereicht bei: Prof. Dr. Philipp Schaer
Zweitgutachter/in: Fabian Haak

Köln, 26.08.2023

Kurzfassung

Werden Sprachmodelle auf neue Daten trainiert oder bereits vortrainierte Sprachmodelle durch Finetuning auf neue Daten fein abgestimmt, so lernt ein Sprachmodell jegliche Informationen aus den verwendeten Trainingsdaten. Meistens beinhalten die Trainingsdaten einen Bias. Dieser Bias wird ebenfalls durch die Sprachmodelle aufgenommen und im Antwortverhalten verbreitet. Besonders auf die politische Domäne kann sich diese Eigenschaft negativ auswirken. So können Sprachmodelle durch Finetuning auf politische voreingenommene Daten fein abgestimmt werden, welche anschließend verwendet werden können, um Applikationen zu entwickeln, welche die politische Meinung der Benutzer*Innen beeinflussen sollen.

Das Ziel dieser Arbeit ist, zu untersuchen wie sich verschiedene Sprachmodelle auf die Reproduktion der politischen Voreingenommenheit auswirken und welche Auswirkungen verschiedene Faktoren aus dem Trainingsdatensatz auf die Reproduktion der politischen Voreingenommenheit haben.

Dafür wurde ein Web Scraper angepasst, um den dadurch generierten Datensatz durch weitere Daten zu erweitern. Bei den Daten im Datensatz handelt es sich um Nachrichtendaten der amerikanischen Politikdomäne. Dieser Datensatz wurde durch die Volltexte der Nachrichten erweitert. Außerdem wurden zusätzlich die Zitate aus den Volltexten entfernt, um die Auswirkung der Zitate auf die Reproduktion der politischen Voreingenommenheit zu untersuchen.

Anschließend wurden drei Sprachmodelle, welche auf unterschiedlichen Komponenten der Transformer-Architektur basieren, auf die Schlagzeilen, Volltexte und Volltexte ohne Zitate der linken und rechten Nachrichtendaten fein abgestimmt. Nach dem Finetuning haben die Sprachmodelle Texte für Eingaben generiert. Die generierten Texte wurden durch ein Evaluationsschema auf die politische Voreingenommenheit evaluiert.

Dabei wurde die politische Voreingenommenheit am stärksten und genausten durch das Sprachmodell DistilGPT2 reproduziert, welches beim Finetuning die Volltexte verwendet hat. Das Sprachmodell DistilGPT2 basiert auf der Decoder-Komponente der Transformer-Architektur. Stehen viele Daten beim Finetuning zur Verfügung, führt das Verwenden der Volltexte ohne Zitate beim Finetuning zu einer weiteren Verstärkung der Reproduktion der politischen Voreingenommenheit.

Schlagwörter/Schlüsselwörter: dataset, language model, bias, media bias, finetuning

Abstract

When finetuned models are trained on new data or when pre-trained language models are fine-tuned to new data, a language model learns any information from the training data used. Most of the time, the training data contains a bias. This bias is also picked up by the language models and propagated in the response behavior. Especially on the political domain this can have a negative impact. Thus, language models can be fine-tune for political biased data, which can subsequently be used to develop applications that are intended to influence users' political opinions.

The goal of this work is to investigate how different language models affect he reproduction of political bias and what impact different factors from the training dataset have on the reproduction of political bias.

To do this, we adapted a web scraper to add more data to the dataset it generated. The data in the dataset is news data from the American political domain. This dataset was extended by the full texts, of the news items. Furthermore, additional citations were removed from the full texts to examine the effect of citations on the reproduction of political bias.

Then, three language models, which are based on different components of the Transformer architecture, were fine-tuned to the headlines, full texts, and full texts without citations of the left and right news data. After fine-tuned, the language models generated texts for inputs. The generated texts were evaluated for political bias by an evaluation scheme.

Here, political bias was most strongly and accurately reproduced by the DistilGPT2 language model, which used the full texts in finetuning. The DistilGPT2 language model is based on the decoder component from the Transformer architecture. If a lot of data is available during finetuning, using the full texts without citations during finetuning leads to a further amplification of the reproduction of the political bias.

Keywords: dataset, language model, bias, media bias, finetuning

Inhalt

Kurzfassung ..... **I**
Abstract ..... **II**
Tabellenverzeichnis ..... **IV**
Abbildungsverzeichnis ..... **VI**
1 Einleitung **1**
1.1 Einführung und Problemstellung 1
1.2 Zielsetzung 2
1.3 Gliederung der Arbeit 3
2 Theoretische Grundlagen und verwandte Arbeiten **4**
3 Methodische Vorgehensweise **9**
3.1 Web Scraper und Beschreibung des Datensatzes 10
3.2 Bereinigung des Datensatzes 21
3.3 Finetuning der Sprachmodelle 24
3.4 Entwicklung des Evaluationsschema 30
4 Ergebnisse **35**
5 Evaluation der Ergebnisse **42**
6 Diskussion **46**
7 Fazit **50**
Literaturverzeichnis **52**
Anhang **57**
Anhang 1: Links zu den Sprachmodellen in Huggingface 57
Anhang 2: Erzeugte Datensätze 58
Eidesstattliche Erklärung **59**

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Beschreibung der Spalten im Datensatz (Quelle: Eigene Darstellung)..... 16

Tabelle 2: Anzahl der Daten und Nachrichtenquellen aus dem Datensatz aufgeschlüsselt nach Links, Mitte und Rechts (Quelle: Eigene Darstellung) 16

Tabelle 3: Anzahl der Daten pro Spalte mit Null-Werten (Quelle: Eigene Darstellung) 17

Tabelle 4: Anzahl der linken Daten pro Spalte mit Null-Werten (Quelle: Eigene Darstellung) 18

Tabelle 5: Anzahl der mittleren Daten pro Spalte mit Null-Werten (Quelle: Eigene Darstellung) 18

Tabelle 6: Anzahl der rechten Daten pro Spalte mit Null-Werten (Quelle: Eigene Darstellung) 19

Tabelle 7: Anzahl der Nachrichtenquellen aus dem linken, mittleren und rechten politischen Spektrum mit extrahierten Volltexten (Quelle: Eigene Darstellung) . 20

Tabelle 8: Durchschnittliche Anzahl der Wörter für das linke, mittlere und rechte Spektrum für die Spalte heading und full_text im Datensatz (Quelle: Eigene Darstellung) 21

Tabelle 9: Anzahl der Volltexte mit durchschnittlicher Anzahl der Zitate pro Volltext des linken, mittleren und rechten politischen Spektrums (Quelle: Eigene Darstellung) 22

Tabelle 10: Beschreibung der Spalten im Datensatz, nach der Bereinigung (Quelle: Eigene Darstellung) 23

Tabelle 11: Durchschnittliche Anzahl der Wörter nach dem Entfernen der Zitate und weiterer Sonderzeichen innerhalb der Volltexte (Quelle: Eigene Darstellung)... 24

Tabelle 12: Datensätze mit relevanten Spalten für das Finetuning der Sprachmodelle (Quelle: Eigene Darstellung) 25

Tabelle 13: Konfiguration der Sprachmodelle beim Finetuning (Quelle: Eigene Darstellung) 30

Tabelle 14: Eingaben für die Sprachmodelle aufgeschlüsselt nach den Themengebieten (Quelle: Eigene Darstellung) 32

Tabelle 15: Aufteilung der generierten Texte durch die Sprachmodelle nach linken und rechten Finetuning Daten in die 4 Kategorien (Quelle: Eigene Darstellung)38

Tabelle 16: Aufteilung der generierten Texte nach linken und rechten verwendeten Finetuning Daten in die 4 Kategorien (Quelle: Eigene Darstellung)..... 40

Tabelle 17: Aufteilung in % der generierten Texte pro fein abgestimmten Sprachmodell in die 4 Kategorien (Quelle: Eigene Darstellung) 41

Tabelle 18: Anteil der Texte mit politischer Voreingenommenheit und Fehlerquote bei der rechten politischen Voreingenommenheit pro Sprachmodell (Quelle: Eigene Darstellung) 43

Tabelle 19: Aufteilung der generierten Texte in die 4 Kategorien, ohne die durch Pegasus Sprachmodelle generierten Texte, bezogen auf die verwendeten Daten (Quelle: Eigene Darstellung) 44

Tabelle 20: Anteil der Texte mit politischer Voreingenommenheit und Fehlerquote bei der rechten politischen Voreingenommenheit pro verwendeten Daten der Nachrichtendaten (Quelle: Eigene Darstellung) 45

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Flowchart der methodischen Vorgehensweise (Quelle: Eigene Darstellung) 9

Abbildung 2: Ausschnitt der Headline Roundup Links von Allsides [30] 11

Abbildung 3: Bespiel einer Webseite hinter einem Headline Roundup [32] 12

Abbildung 4: Allsides Media Bias Ratings [35] 13

Abbildung 5: Vorschau des durch den Web Scraper generierten Datensatz [6] 13

Abbildung 6: Link zu einer Quelle eines Nachrichtenartikels [32] 15

Abbildung 7: Link zu einer Nachrichtenquelle mit einer möglichen Paywall [40] 17

Abbildung 8: Prozentualer Anteil der Null-Werte der linken, mittleren und rechten Datenobjekte in der Spalte full_text (Quelle: Eigene Darstellung) 20

Abbildung 9: Einschätzung des persönlichen Media Bias anhand von linken und rechten Perspektiven [60] 31

Abbildung 10: Prozentuale Aufteilung der generierten Texte in 4 Kategorien (Quelle: Eigene Darstellung) 35

Abbildung 11: Prozentuale Aufteilung der generierten Texte der Kategorie left auf die Sprachmodelle (Quelle: Eigene Darstellung) 36

Abbildung 12: Prozentuale Aufteilung der generierten Texte der Kategorie right auf die Sprachmodelle (Quelle: Eigene Darstellung) 36

Abbildung 13: Prozentuale Aufteilung der generierten der Texte der Kategorie non-sense auf die Sprachmodelle (Quelle: Eigene Darstellung) 37

1 Einleitung

1.1 Einführung und Problemstellung

Sprachmodelle sind in der heutigen Zeit weit verbreitet. Sie bilden die Grundlage für viele Applikationen, welche sich mit der Verarbeitung der natürlichen Sprache befassen. Damit ein Sprachmodell für Applikationen verwendet werden kann, wird dieses zuvor auf eine große Anzahl an Daten trainiert oder ein bereits trainiertes Sprachmodell auf weitere Daten fein abgestimmt, um die Informationen aus den Daten zu lernen. Basierend auf den gelernten Daten generiert ein Sprachmodell dann Antworten. Die Trainingsdatensätze für Sprachmodelle bestehen meistens aus gesammelten Daten aus dem Internet, welche durch Menschen erstellt wurden und dadurch oftmals einen Bias beinhalten [1]. Sprachmodelle lernen anschließend jegliche Information aus den Trainingsdaten. Somit lernt ein Sprachmodell auch voreingenommene Informationen und repräsentiert diese im Antwortverhalten. Dabei kann ein Sprachmodell bei den gelernten Informationen nicht unterscheiden, ob diese neutral oder voreingenommen sind, da Sprachmodelle, im Gegensatz zu Menschen, nicht über eine moralische Instanz verfügen.

Generell wird der Anwendungsbereich von Sprachmodellen immer größer. So kommen Sprachmodelle in verschiedenen Anwendungsbereichen zum Einsatz wie in Suchmaschinen, Konversations- und Textgenerierungstools wie ChatGPT oder in Übersetzungstools wie Google Übersetzer oder DeepL [2].

Besonders die Nutzung von Konversations- und Textgenerierungstools wie Chatbots wird immer beliebter. So wurde die Webseite der Software ChatGPT von dem Unternehmen OpenAI seit der Einführung 2022 über 1,8 Milliarden Mal besucht [3].

Insgesamt zeigt sich, dass Menschen mit den generierten Antworten des Chatbots zufrieden sind. Im Rahmen einer Studie der Universität Duisburg Essen wurden ca. 6500 Personen zu der Zufriedenheit der Nutzung des Chatbots ChatGPT befragt [4]. Von den ca. 6500 befragten Personen äußerten 44 Prozent, dass diese die generierten Textworten des Chatbots für gut bis sehr gut befinden und nur jeder Zehnte äußerte Bedenken bei den generierten Antworten [4].

Außerdem lassen sich Benutzer*innen von den generierten Antworten eines Sprachmodells beeinflussen. So konnten Forscher der Standford Universität in einem Experiment herausfinden, dass sich die Teilnehmenden von einem politisch meinungsbildenden Text, welcher durch das Sprachmodell GPT-3 generiert wurde, genauso haben beeinflussen lassen, wie durch einen Text, welcher von einem Menschen verfasst worden ist [5].

Eine mögliche Konsequenz ist, dass durch die generierten Texte eines Sprachmodells Meinungen und Einstellungen eines Menschen, bewusst oder unbewusst, beeinflusst und/oder geformt werden können. Gerade in der politischen Domäne kann sich diese Eigenschaft nachhaltig problematisch entwickeln. So kann ein vortrainiertes Sprachmodell gezielt durch politisch voreingenommene Daten fein abgestimmt werden.

Anschließend kann das fein abgestimmte Sprachmodell dazu genutzt werden, um damit Applikationen wie Chatbots zu entwickeln, welche gezielt dazu beitragen können die politische Meinung von den Benutzer*innen zu formen.

Aus diesem Grund ist es relevant zu untersuchen, wie vortrainierte Sprachmodelle durch weitere Daten gezielt feinabstimmt werden können, um eine politische Voreingenommenheit in den generierten Antworttexten zu repräsentieren. Die politische Voreingenommenheit bedeutet dabei, ob die Antworttexte politisch links oder rechts orientiert sind.

1.2 Zielsetzung

Ziel dieser Arbeit ist es, gemäß der gerade beschriebenen Problemstellung, vortrainierte Sprachmodelle mit einem Datensatz, bestehend aus politisch voreingenommenen Daten aus der politischen Domäne, fein abzustimmen, um die politische Voreingenommenheit aus dem Datensatz im Antwortverhalten reproduzieren zu können.

Die Datengrundlage für dieses Vorhaben ist ein Datensatz bestehend aus Nachrichtenartikeln der linken, mittleren und rechten politischen Domäne [6]. Der Datensatz beinhaltet die Vorschau von Nachrichtentexten, die Überschrift, die politische Voreingenommenheit der Nachrichtentexte sowie weitere Metadaten. Eine nähere Beschreibung des Datensatzes folgt im späteren Verlauf dieser Arbeit siehe Kapitel 3.1. Dieser Datensatz wird anschließend durch die Volltexte der Nachrichtentexte angereichert. Außerdem werden die Zitate der Autoren innerhalb der Nachrichtentexte entfernt, um zu untersuchen, welche Auswirkungen diese auf die Reproduktion der politischen Voreingenommenheit haben.

Anschließend wird der Datensatz mit erweiterten Daten dazu verwendet, um verschiedene vortrainierte Sprachmodelle mit unterschiedlichen Daten aus dem Datensatz fein abzustimmen. Die Sprachmodelle werden daraufhin dazu verwendet, um Texte für Eingaben zu generieren, welche, je nach Feinabstimmung, eine linke oder rechte politische Orientierung aufweisen sollen. Abschließend wird die Reproduktion der politischen Voreingenommenheit in den generierten Texten der unterschiedlichen fein abgestimmten Sprachmodelle evaluiert. Auf diese Weise soll Aufschluss darüber gewonnen werden, wie die Sprachmodelle unter Verwendung unterschiedlicher Daten aus dem Datensatz beim Finetuning die politische Voreingenommenheit reproduzieren konnten. Dadurch ergeben sich folgende Forschungsfragen:

1. Wie unterscheiden sich verschiedene Sprachmodelle hinsichtlich der Reproduktion von politischer Voreingenommenheit aus Finetuning Daten?
2. Welche weiteren Faktoren wirken sich auf die Reproduktion von politischer Voreingenommenheit aus Finetuning Daten aus?
    a. Welchen Einfluss hat die Größe des Datensatzes auf die Reproduktion von politischer Voreingenommenheit aus Finetuning Daten?

b. Wie wirkt sich die Verwendung der Volltexte der Nachrichtentexte des Datensatzes auf die Reproduktion von politischer Voreingenommenheit aus Finetuning Daten aus?

c. Wie wirkt sich das Filtern der Zitate in den Nachrichtentexten des Datensatzes auf die Reproduktion von politischer Voreingenommenheit aus Finetuning Daten aus?

1.3 Gliederung der Arbeit

Der Inhalt in dieser Arbeit unterteilt sich in sieben verschiedene Kapitel. Zu Beginn wurde das Thema eingeleitet und die Problemstellung erklärt, welche in diesem Themenbereich identifiziert wurde. Im Zuge der Einleitung wurden anschließend die Ziele für diese Arbeit definiert.

Nach der Einleitung folgt zunächst die Erklärung der theoretischen Grundlagen. Dabei werden auch verwandte Arbeiten genannt, welche in dem Themenbereich der Sprachmodelle zu ähnlichen Themen wie das dieser Arbeit geforscht haben.

Nach den theoretischen Grundlagen folgt die methodische Vorgehensweise, in welcher dargelegt wird, wie die Forschung in dieser Arbeit durchgeführt wurde und welche Arbeitsschritte dafür benötigt worden sind.

Anschließend werden die Ergebnisse der Forschung objektiv dargestellt und beschrieben. Im darauffolgenden Kapitel werden die zuvor beschriebenen Ergebnisse evaluiert und bewertet. Danach folgt die Diskussion der Ergebnisse und abschließend wird ein Fazit aus den Ergebnissen der Forschung gezogen.

2 Theoretische Grundlagen und verwandte Arbeiten

Im Folgenden Kapitel werden die theoretischen Grundlagen behandelt, um ein grundlegendes Verständnis für die Thematik dieser Arbeit geben zu können. Im selben Zug wird dabei Bezug zu verwandten Forschungsarbeiten genommen und anhand dessen wird die Forschung dieser Arbeit anschließend in den wissenschaftlichen Kontext eingeordnet.

Wie der Titel dieser Arbeit sagt, soll die Diffusion von Bias aus Trainingsdaten beim Finetuning von Language Models untersucht werden. Jedoch muss zuerst erklärt werden, was ein Bias überhaupt ist, wie dieser entstehen kann und was Finetuning von Language Models bedeutet. Language Models werden dabei im weiteren Verlauf dieser Arbeit, sowie auch in der Einleitung geschehen, mit dem deutschen Begriff ‚Sprachmodelle' bezeichnet, da diese Arbeit in der deutschen Sprache verfasst ist. Da es für den Begriff ‚Finetuning' keine passende sinngemäße deutsche Übersetzung gibt, wird hier der englische Begriff verwendet. Wird jedoch die Handlung vom ‚Finetuning' in einem Satz beschrieben und das Wort ‚Finetuning' passt sinngemäß nicht in den Satzbau, dann wird das deutsche Wort ‚fein abgestimmt' verwendet.

Finetuning

Sprachmodelle (englisch: Language Models, LM) sind Deep-Learning Modelle, welche dazu in der Lage sind, Sprache auf der Grundlage von Trainingsdaten und Wahrscheinlichkeitsmechanismen zu verarbeiten und zu erzeugen [7]. Dabei werden Informationen adaptiert, welche aus den Trainingsdaten gelernt worden sind und auf der Basis von diesen Informationen kann Sprache erzeugt werden [7].

Besonders im Bereich der natürlichen Sprachverarbeitung (englisch: Natural Language Processing, NLP) haben Sprachmodelle durch ihre Leistung traditionelle Methoden wie heuristische Ansätze oder wissensbasierte Systeme abgelöst, um verschiedenste Aufgaben zu lösen [8].

Es gibt zwei Ansätze wie ein Sprachmodell für Aufgaben im NLP-Bereich verwendet werden kann. Entweder wird das Sprachmodell von Grund auf mit einem riesigen Datensatz auf einen Anwendungsfall trainiert oder es wird ein vortrainiertes Sprachmodell verwendet [9]. Ein vortrainiertes Sprachmodell ist bereits auf einen riesigen Datensatz trainiert worden, wie das Modell BERT, welches auf den BooksCorpus mit 800 Millionen Worten und dem englischen Wikipedia Korpus mit 2,5 Milliarden Worten trainiert wurde [10]. Dadurch hat das vortrainierte Sprachmodell bereits die Datenmuster der Sprachrepräsentationen der Worte aus den Trainingsdaten gelernt [9].

Deshalb kann ein vortrainiertes Sprachmodell am besten mit Aufgaben umgehen, welche Datenmuster benötigen, die das Modell bereits gelernt hat und zum Teil auch mit Aufgaben, die außerhalb des gelernten Datenmusters liegen. Jedoch haben diese Modelle Probleme mit Daten umzugehen, welche sich stark von dem gelernten Datenmuster unterscheiden [11].

Um das Problem zu lösen, wird Finetuning verwendet, genauer gesagt das adaptive Finetuning. Beim adaptiven Finetuning wird das vortrainierte Sprachmodell zusätzlich auf einen Datensatz trainiert, welcher die benötigten Datenmuster enthält [11]. Dadurch eignet sich das adaptive Finetuning besonders gut, um das Sprachmodell für Aufgaben einer bestimmten Domäne anzupassen [11]. Wird das Sprachmodell mit einem Datensatz der Zieldomäne trainiert, kann es sich besser an die Nuancen und Eigenschaften der Zieldomäne anpassen und spezifischere Ergebnisse für Aufgaben in dem Bereich erzielen [11].

Das adaptive Finetuning hat zum Beispiel auch Canwen Xu 2022 [12] innerhalb der Forschung zur Reproduktion von toxischem Verhalten von Sprachmodellen angewendet. Genauer gesagt wurde untersucht, wie das toxische Verhalten kontrolliert werden kann. Dabei wurde ein GPT-2 Sprachmodell durch Finetuning mit einen Datensatz toxischer Eingaben auf die Domäne des toxischen Sprachverhaltens angepasst [12]. Anschließend hat das Sprachmodell toxische Eingaben generiert und es konnten Dekodierungsstrategien und Re-Ranking Verfahren angewandt werden, um zu untersuchen wie das toxische Verhalten wieder reduziert werden kann [12].

Das domänen-adaptive Finetuning wurde auch von Jacob Eisenberg und Xiaochuang Han 2019 [13] näher untersucht. Innerhalb der Forschung wurde das vortrainierte Sprachmodell BERT für Aufgaben in den Domänen der historischen Texte und der sozialen Medien verwendet [13]. Dabei wurde das Sprachmodell jeweils einmal ohne weitere Anpassung verwendet und jeweils einmal mit einer Anpassung durch Finetuning mit domänen-spezifischen Datensätzen [13]. In der Domäne der historischen Texte gab es kaum ein Unterschied zwischen der domänen-angepassten Version von BERT und der nicht angepassten, da beide ähnlich gute Ergebnisse erzielt haben [13]. In der Domäne der sozialen Medien wiederum hat BERT bereits gute Ergebnisse erzielt, aber mit dem domänen-adaptiven Finetuning noch weitere Verbesserungen gezeigt [13].

Neben dem adaptiven gibt es noch weitere Arten des Finetunings. Das Behavioral Finetuning, das Parameter-efficient Finetuning und das Text-to-Text Finetuning [11]. Jedoch werden diese Arten des Finetunings für andere Aufgabenbereiche verwendet. Da im Rahmen dieser Arbeit der Bias in einer speziellen Domäne, der Politik, untersucht werden soll, macht das adaptive Finetuning von Sprachmodellen für die Forschung in dieser Arbeit am meisten Sinn.

Bias

Der Bias im Allgemeinen ist ein Begriff, welcher aus dem englischen Sprachgebrauch stammt. Ins Deutsche übersetzt, ist dann die Rede von einer Voreingenommenheit, Tendenz oder einem Vorurteil. Diese Voreingenommenheit richtet gegenüber einer Person, einer Gruppe von Person oder einem Gegenstand und kann sich dabei sowohl positiv als auch negativ auswirken [14]. Ein Bias kann bewusst (Expliziter Bias) oder unbewusst (Impliziter Bias) auftreten [14]. Dabei bezieht sich der Bias oftmals auf das Alter, die Herkunft, das Geschlecht, die sexuelle Orientierung, das Aussehen, die Religionszugehörigkeit oder auch die politische Einstellung einer Person oder einer Gruppe [14].

Besonders der implizite, also unbewusste, Bias ist in dem Denken von jeder einzelnen Person mehr oder weniger stark ausgeprägt [15]. Der Grund für diese Fähigkeit wird in der evolutionären Entwicklung des Menschen vermutet [15]. Mutmaßlich sollen unsere Vorfahren eine Voreingenommenheit und damit eine Kategorisierung gegenüber anderen Personen, Tieren und Situationen entwickelt haben, um diese schnell als freundlich oder potenziell gefährlich einordnen zu können, um das Überleben zu sichern [15]. Diese angeborene Tendenz, alles in Kategorien zu betrachten was uns begegnet, ist selbst Jahrhunderte später noch in dem Denken des menschlichen Gehirns verankert [15].

Deshalb spiegelt sich der Bias auch in der Entscheidungsfindung und der Assoziationsfähigkeit von Menschen in jedem Bereich wider. So hat eine Studie im akademischen Kontext den Geschlechter-Bias (englisch: Gender-Bias) untersucht. Dabei wurden identische Bewerbungsunterlagen eingeschickt, wobei sich nur das Geschlecht unterschied [16]. Die Wissenschaftler*innen tendierten dabei dazu die Bewerbung des männlichen Bewerbers als qualifizierter anzusehen, obwohl die Unterlagen identisch waren [16]. Außerdem hat die Studie ergeben, dass es auch einen Herkunfts-Bias (englisch: Race-Bias) im akademischen Kontext gibt, da Menschen mit dunkler Hautfarbe (englisch: People of Color, PoC) schlechtere Karriereaussichten im akademischen Bereich haben [16].

Der Gender-Bias und der Race-Bias wurde auch im journalistischen Kontext untersucht. So hat die Zeitschrift Journalist 2020 eine Analyse der soziodemografischen Merkmale von Volontärinnen und Volontären der ARD durchgeführt [17]. Innerhalb der Analyse wurden die Probanden in einer repräsentativen Umfrage unteranderem zu dem Geschlecht und dem Migrationshintergrund befragt aber auch nach der politischen Parteipräferenz [17]. Die Analyse hat dabei ergeben, dass neben den Ergebnissen zum Geschlecht und Migrationshintergrund knapp 80% der Teilnehmer*innen eher Parteien wählen, welche in die linke politische Richtung tendieren und nur knapp 4% Parteien wählen, welche eher in die rechte politische Richtung tendieren [17].

Diese politische Verzerrung der Journalist*innen kann dabei anschließend auch punktuell und implizit, also unbewusst, oder strukturell und in deren Berichterstattung über gewisse Akteure und Themen auftreten [18].

Diese Art von einer politischen Tendenz wird als Medienbias (englisch: Media-Bias) beschrieben. „Unter Medienbias wird in der Regel die Verzerrung politischer Berichterstattung zum Vor- oder Nachteil bestimmter politischer Parteien, Kandidat*innen oder Themen verstanden“[19].

Die Ursachen für einen Medienbias sind dabei aber nicht nur auf die politische Präferenz der Journalist*innen zurückzuführen, sondern kann auch von der finanzielle Abhängigkeit zwischen den Medien und Parteien, der journalistischen Praktiken oder der politisierten Leser*innen abhängen [19].

Der Medienbias in der Berichterstattung ist kein Phänomen, welches keine weitere Wirkung auf die Rezipient*innen der Medien hat. So zeigt eine steigende Zahl an

Untersuchungen, dass der Medienbias in der Berichterstattung die politische Einstellung und das politisches Verhalten der Konsument*innen beeinflussen kann [19].

Die Transformation der Medien durch den digitalen Wandel hat zur Folge, dass die Berichterstattung nicht mehr analog durch Print-Medien stattfindet, sondern online im Internet für jeden zugänglich ist [20]. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass die Inhalte der Berichterstattung als Daten im Internet repräsentiert werden.

Aus den Daten im Internet werden sehr häufig große Datensätze erstellt, welche anschließend dazu verwendet werden, um Sprachmodelle zu trainieren oder fein abzustimmen. Dabei werden jegliche Informationen aus den Daten von dem Sprachmodell adaptiert, was zu einem nicht gewollten Antwortverhalten führen kann [21]. Dadurch kann auch ein Medienbias von Sprachmodellen adaptiert werden.

Um nachzuweisen, dass Sprachmodelle einen Medienbias im Antwortverhalten ausweisen können, hat sich Fabian Haak 2023 [22] mit der Reproduktion von politischer Voreingenommenheit durch Sprachmodelle beschäftigt. Im Rahmen der Forschung zum Medienbias bei Suchanfragen und Suchvorschlägen, wurde ein Datensatz mit einem Medienbias generiert [22]. Dieser Datensatz wurde dazu verwendet, um das vortrainierte Sprachmodell DistilBERT [23] auf links- und rechtsorientierte Nachrichtentexte und Überschriften feinabzustimmen. Anschließend haben die Sprachmodelle maskierte Wörter in Eingabesätzen hervorgesagt, welche dann in ihrer Gesamtheit eine politische Voreingenommenheit repräsentiert haben [22].

Dadurch konnte nachgewiesen werden, dass es möglich ist einen Medienbias gezielt durch ein Sprachmodell reproduzieren zu lassen. Jedoch ist es gerade deshalb von Bedeutung, ebenfalls zu erforschen, wie Sprachmodelle einen Medienbias vermeiden oder zu mindestens reduzieren können.

Deshalb hat sich Ruibo Lui 2021 [24] damit beschäftigt den Medienbias bzw. die politische Voreingenommenheit in Sprachmodellen zu untersuchen und Möglichkeiten zu finden diesen zu reduzieren. Dafür wurden Texte mit drei unterschiedlichen GPT-2 Sprachmodellen generiert. Bei zwei der drei Modelle wurden unterschiedliche Debias-Strategien angewendet, um die politische Voreingenommenheit in den Texten reduzieren zu können [24]. Diese Modelle wurden anschließend in zwei Ausführungen getestet. Bei der ersten Ausführung wurden die Sprachmodelle nicht weiter fein abgestimmt [24]. Bei der zweiten Ausführung wurden die Sprachmodelle zusätzlich mit einem Datensatz bestehend aus politischen Ideologien fein abgestimmt [24]. Anschließend wurden die Sprachmodelle hinsichtlich des Medienbias in den Antworttexten evaluiert. Die Sprachmodelle, bei welchen Debias-Strategien angewendet wurden, konnten den Medienbias in den generierten Antworttexten deutlich reduzieren [24].

So konnte gezeigt werden, dass ein adaptierter Medienbias von Sprachmodellen durch bestimmte Methodiken auch wieder reduziert werden kann. Jedoch beschäftigt sich die Forschung dieser Arbeit nicht mit dem Reduzieren des Medienbias von Sprachmodellen, sondern fokussiert sich auf die Reproduktion des Medienbias durch Sprachmodelle, ähnlich wie in der Veröffentlichung von Fabian Haak. Dabei soll aber nicht nur untersucht

werden, dass es möglich ist einen Medienbias durch Sprachmodelle reproduzieren zu lassen, sondern auch welche Faktoren und unterschiedliche Sprachmodelle einen Einfluss auf die Reproduktion haben.

Im weiteren Verlauf dieser Arbeit wird der Medienbias unter dem Begriff der politischen Voreingenommenheit weitergeführt, so wie auch in der Einleitung zu sehen ist.

3 Methodische Vorgehensweise



Abbildung 1: Flowchart der methodischen Vorgehensweise (Quelle: Eigene Darstellung)

Die methodische Vorgehensweise bei der Forschung dieser Arbeit zu der Reproduktion von politischer Voreingenommenheit durch Finetuning von Sprachmodellen folgt mehreren Arbeitsschritten, wie in Abbildung 1 zu sehen ist. Diese Arbeitsschritte werden benötigt, um die Daten für das Finetuning zu generieren, die Sprachmodelle feinabzustimmen und anschließend zu evaluieren. Alle benötigten Arbeitsschritte und Prozesse sind in der Abbildung 1 durch Rechtecke mit inneren Linien dargestellt. Verwendete Software wie der Web Scraper oder die Sprachmodelle werden durch Parallelogramme dargestellt. Datenquellen und Datensätze werden durch Zylinder abgebildet. Die normalen Rechtecke stellen weitere Informationen zu Arbeitsschritten dar.

3.1 Web Scraper und Beschreibung des Datensatzes

Im folgenden Kapitel wird erklärt, welche Schritte unternommen wurden, um den Datensatz für das Finetuning der Sprachmodelle zu generieren. Dafür wurde ein bereits bestehender Web Scraper angepasst, um die benötigten Daten zu generieren. Dabei wird erklärt, wie der Web Scraper funktioniert, welche Daten dieser extrahiert und welche Anpassungen vorgenommen wurden. Abschließend folgt eine Beschreibung des finalen Datensatzes.

Das Word Wide Web besteht aus einer großen Zahl von untereinander verlinkten Webseiten. Die Webseiten bestehen aus einem Quelltext. Dieser ist in der Sprache Hypertext Markup Language (HTML) geschrieben und besteht aus verschiedenen verschachtelten Elementen [25]. Um Informationen aus dem Quelltext gewinnen zu können, benötigt man eine spezielle Software. Diese Software wird als Web Scraper oder Web Scraping beschrieben [26]. Ein Web Scraper ist dazu in der Lage den Quelltext einer Webseite nach einem vorgegebenen Muster zu durchsuchen und so gezielt Informationen bzw. Daten aus dem Quelltext zu extrahieren [26]. Die dadurch extrahierten Daten können anschließend zum Beispiel in ein Tabellenformat gebracht und analysiert oder für weitere Verwendungszwecke gespeichert werden [27].

Ein solcher Web Scraper wurde auch im Rahmen der Veröffentlichung Qbias – A Dataset on Mediabias in Search Queries and Query Suggestions [22] entwickelt, um den Datensatz Allsides Biased News Dataset [22] zu generieren. Dieser Web Scraper und der dadurch generierte Datensatz bilden zunächst die Grundlage, um den Datensatz für das Finetuning zu generieren. Der Web Scraper wurde angepasst, damit der Datensatz durch weitere Daten angereichert wird, welche im Anschluss für das Finetuning der Sprachmodelle relevant sind. Technisch basiert der Web Scraper auf der Programmiersprache Python [28] und dem Web Scraping Modul Selenium [29].

Der Web Scraper extrahiert die benötigten Informationen für den Datensatz in zwei wesentlichen Arbeitsschritten. Zuerst werden alle Links der Webseite Allsides Headline Roundups [30] extrahiert und gespeichert. Diese Webseite sammelt Nachrichtenartikel zu Nachrichtenthemen aus der amerikanischen Politikdomäne.

Title of Headline Roundup	Topic	Date
Biden: Outcome of Wagner Mutiny 'Remains to be Seen'	Ukraine War	2023-06-26
DeSantis Details Strategy to Address Border Crisis: 'No Excuses'	2024 Presidential Election	2023-06-26
What Does Wagner's Short Uprising Mean for Putin and Russia?	World	2023-06-26
Train Carrying Hazardous Materials Crashes Into Yellowstone River	Environment	2023-06-26
Snopes Walks Back Claim that Titanic Sub Used Elon Musk's Starlink	Media Bias	2023-06-25
Wagner Group Halts Advance Towards Moscow	Russia	2023-06-24
American Views on Abortion and Policy One Year After the Overturning of Roe v. Wade	Abortion	2023-06-24

Abbildung 2: Ausschnitt der Headline Roundup Links von Allsides [30]

Wie Abbildung 2 zeigt, werden auf der Webseite Links zu Headline Roundups dargestellt. Ein Headline Roundup ist eine Webseite, auf welcher drei Schlagzeilen aus verschiedenen Quellen von einem aktuellen Nachrichtenthema abgebildet sind [31]. Die verschiedenen Quellen stammen dabei aus dem linken, mittleren und rechten politischen Spektrum, um die Perspektiven der unterschiedlichen politischen Positionen bei dem gleichen Thema aufzuzeigen [31]. Dafür bestimmt ein Team von Allsides, bestehend aus zwei Redakteur*innen und zwei Nachrichtenspezialist*innen, relevante Nachrichtenthemen und sucht für jedes Thema aus linken, mittleren und rechten Nachrichtenquellen nach Nachrichtenartikeln zu diesem Thema, welche anschließend in einem Headline Roundup festgehalten werden [31], siehe Abbildung 3. Die Headline Roundups werden täglich um drei bis vier Headline Roundups Einträge erweitert [31]. Das Team von Allsides, welches für die Erstellung von Headline Roundups verantwortlich ist, vertritt dabei verschiedene politische Einstellungen, um einen möglichen Bias bei der Auswahl der Themen und den dazugehörigen Nachrichtenartikeln weitestgehend vermeiden zu können [31].

Abbildung 3 zeigt den Headline Roundup hinter dem ersten Link aus der Tabelle in Abbildung 2. Der Titel von dem Headline Roundup „Biden: Outcome of Wagner Mutiny 'Remains to be Seen'" [30] beschreibt ein relevantes Thema aus den Nachrichten und wird von dem gerade beschriebenen Team von Allsides gewählt [31]. Neben dem Titel zu dem Headline Roundup wird in Abbildung 2 noch das allgemeine Oberthema der Nachrichten festgehalten und das Datum von welchem Tag die Nachrichten in dem Headline Roundup stammen.



Abbildung 3: Bespiel einer Webseite hinter einem Headline Roundup [32]

Wie in Abbildung 3 dargestellt, befinden sich in dem gerade genannten Headline Roundup, zu dem von Allsides gewählten Thema, drei verschiedene Nachrichtenartikel zu diesem Thema aus drei Quellen. Von den Nachrichtenartikeln wird dann jeweils die Schlagzeile, eine Vorschau vom Nachrichtenartikel und die politische Position dargestellt. Dabei wird die politische Position nicht für jeden Nachrichtenartikel individuell bestimmt, sondern für die Nachrichtenquelle, aus welcher der Artikel stammt. Die politische Position von einer Nachrichtenquelle wird von Allsides durch eine wissenschaftliche überparteiliche Analyse bestimmt, welche die durchschnittliche Meinung von Menschen aus dem gesamten politischen Spektrum widerspiegelt [33]. Anschließend können die Nutzer von Allsides dem Ergebnis der Analyse zustimmen oder widersprechen, um die politische Position einer Nachrichtenquelle gegebenenfalls anpassen zu können [34].

Dadurch werden die Nachrichtenquellen in eine von 5 verschiedenen politischen Positionen eingeordnet aus dem linken, mittleren und rechten politischen Spektrum. Die Position teilen sich dabei in links, leicht links, Mitte, leicht rechts und rechts auf, siehe Abbildung 4.

Aus diesen politisch bewerteten Quellen werden anschließend drei Nachrichtenartikel gesucht, welche für ein bestimmtes Thema Perspektiven aus unterschiedlichen politischen Positionen darstellen [31]. Dabei besteht ein Headline Roundup nicht zwangsläufig immer aus Nachrichtenquellen aus dem linken, mittleren und rechten politischen Spektrum. Es kommt auch vor, dass Headline Roundups zum Beispiel zwei Nachrichtenartikel aus dem linken und ein Nachrichtenartikel aus dem rechten politischen Spektrum abbilden [31].

Abbildung 4: Allsides Media Bias Ratings [35]

Im zweiten Schritt iteriert der Web Scraper über die gespeicherten Links der Headline Roundups, öffnet die Webseite von jedem Headline Roundup und extrahiert gezielt die benötigten Informationen.

Dadurch werden aus dem Quelltext der Webseiten der Titel der Thematik, die Tags der Thematik und die Überschrift, die Vorschau der Nachrichtentexte, die Nachrichtenquellen und die politische Position der Nachrichtenartikel extrahiert und in einem Datensatz gespeichert, siehe Abbildung 5.

	title	tags	heading	source	text	bias_rating
0	Gun Violence Over Fourth of July Weekend	['Protests', 'Fourth Of July', 'Gun Control An...	Chicago Gun Violence Spikes and Increasingly F...	New York Times (News)	As Yasmin Miller drove home from a laundromat ...	left
1	Gun Violence Over Fourth of July Weekend	['Protests', 'Fourth Of July', 'Gun Control An...	'Bullets just came from nowhere': Fourth of Ju...	Chicago Tribune	As many Chicagoans were celebrating the Fourth...	center
2	Gun Violence Over Fourth of July Weekend	['Protests', 'Fourth Of July', 'Gun Control An...	Dozens of shootings across US mark bloody July...	New York Post (News)	The nation's 4th of July weekend was marred by...	right
3	Yellen Warns Congress of 'Economic Recession' ...	['Janet Yellen', 'Debt Ceiling', 'Economic Pol...	Federal Government Will Run Out of Cash on Oct...	The Epoch Times	Treasury Secretary Janet Yellen on Tuesday war...	right

Abbildung 5: Vorschau des durch den Web Scraper generierten Datensatz [6]

Das Problem dabei ist, dass auf den Webseiten nicht der Volltext der Nachrichten abgebildet ist, sondern nur eine Vorschau der Nachrichtentexte, wie in Abbildung 3 zu

erkennen. Somit extrahiert der Web Scraper nur die Vorschau der Nachrichtentexte und nicht den Volltext. Da die Volltexte der Nachrichten aber eine Relevanz für das Finetuning der Sprachmodelle darstellen, muss der Web Scraper dahingehend angepasst werden, dass diese auch dem Datensatz hinzugefügt werden.

Der Web Scraper wurde vom dem GitHub Repository[1] heruntergeladen und anschließend lokal ausgeführt. Dabei wurden im ersten Schritt alle Links der Webseiten von der oben genannten Webseite Allsides Headline Roundups extrahiert und anschließend gespeichert. Die Zahl der gespeicherten Links ist abhängig vom Zeitpunkt des Ausführens des Web Scrapers, da, wie ebenfalls oben schon erwähnt, täglich neue Headline Roundups erstellt werden. Zum Zeitpunkt des Ausführens waren auf der Webseite 8208 Links zu Headline Roundups verfügbar, im Zeitraum vom 01.06.2012 bis zum 26.06.2023.

Im zweiten Schritt, beim Extrahieren der benötigten Informationen der gespeicherten Webseiten, ist jedoch ein Problem aufgetreten. Der Web Scraper konnte die benötigten Informationen nicht aus dem Quelltext der Webseiten extrahieren. Der Grund dafür ist, dass der Web Scraper die benötigten Informationen aus dem Quelltext über absolute XML-Pfade extrahiert hat. Ein absoluter XML-Pfad enthält alle Elemente des Quelltextes einer Webseite ausgehend vom Wurzelelement (html) und kann so auf jedes Element durch einen festvorgegebenen statischen Pfad zugreifen [36]. Das Problem bei einem absoluten XML-Pfad ist, dass jede Veränderung des Quelltextes dazu führt, dass der XML-Pfad nicht mehr aktuell ist und so die gewünschten Elemente im Quelltext nicht mehr erreichen kann [36]. So ist davon auszugehen, dass sich die Struktur der Quelltexte der Webseiten leicht verändert hat, weshalb die gesuchten div-Elemente im Quelltext über die absoluten XML-Pfade nicht mehr gefunden werden konnten. Um das Problem zu lösen, wurden die absoluten XML-Pfade durch relative XML-Pfade ersetzt. Bei einem relativen XML-Pfad wird der Quelltext einer Webseite anhand von bestimmten Elementen, deren Attribute und der Werte der Attribute durchsucht [36]. Somit konnten die benötigten Informationen der Webseiten anhand der Werte der Klassen-Attribute der div-Elemente über relative XML-Pfade lokalisiert und extrahiert werden.

Nachdem der Web Scraper durch mehrere Anpassungen wieder vollständig funktionsfähig war und die Daten extrahiert wurden, konnten die ersten Überlegungen angestellt werden, wie die Volltexte der Nachrichten dem Datensatz hinzugefügt werden können.

Ein großes Problem dabei ist, dass die Volltexte der Nachrichten nicht auf den dazugehörigen Webseiten zu finden sind. Jedoch befinden sich auf jeder Webseite unter der Vorschau von den Nachrichtentexten Links zu den Nachrichtenquellen der Nachrichtenartikel, siehe Abbildung 3 und 6.

[1] https://github.com/irgroup/Qbias

Wagner mercenaries who were fighting in Ukraine on behalf...

Open on HuffPost

Abbildung 6: Link zu einer Quelle eines Nachrichtenartikels [32]

Werden diese Links angesteuert gelangt man zu der Quellwebseite der Nachrichteninhalte auf welcher die Nachrichtenartikel in voller Länge verfügbar sind.

Nun stellt sich die Frage wie der Web Scraper angepasst werden muss, um die Volltexte extrahieren zu können, da sich diese nicht direkt auf den extrahierten Webseiten befinden, sondern nur Links zu den Webseiten der Nachrichtenquellen mit den Volltexten. Diese Links können aber genutzt werden, um an den Volltext zu gelangen.

Die erste Überlegung war dabei den Web Scraper durch weitere Web Scraper zu ergänzen, welche die Volltexte der Nachrichtenartikel über die Links von den Nachrichtenquellen extrahieren sollen. Jedoch unterscheiden sich die verschiedenen Quelltexte der Webseiten von Nachrichtenquelle zu Nachrichtenquelle. Das bedeutet, dass mindestens für jede Nachrichtenquelle ein eigener Web Scraper geschrieben werden müsste. Das Problem dabei ist jedoch, dass die Nachrichtenartikel in dem Datensatz aus 510 verschiedenen Nachrichtenquellen kommen. Dafür müssten dem Web Scraper also mindestens 510 weitere Web Scraper für die Nachrichtenquellen hinzugefügt werden. Dieser Ansatz ist demnach sehr arbeitsintensiv, weshalb dieser zunächst verworfen und nach weiteren alternativen Ansätzen gesucht wurde.

Für ein weiteren Ansatz, um die Volltexte der Nachrichtenartikel von den Nachrichtenquellen extrahieren zu können, wurde das Python-Modul newspaper3k verwendet. Newspaper3k ist ein Python-Modul, welches dafür entwickelt worden ist, um Nachrichtenartikel von Webseiten zu extrahieren [38]. Dabei extrahiert das Modul verschiedene Inhalte der Nachrichtenartikel, wie die Autor*innen, das Veröffentlichungsdatum und eben auch den Text der Nachrichtenartikel und benötigt dafür nur die URL der Webseite, auf welcher sich die Nachrichtenartikel befinden [38].

Zunächst musste das Modul aber erstmal getestet werden. Dafür wurden dem Modul 10 Links zu verschiedenen Nachrichtenquellen der extrahierten Nachrichtendaten mitgegeben. Anschließend wurde geschaut, ob das Modul die Volltexte von den Nachrichtenquellen über die Links extrahieren kann. Dabei hat das Modul gute Ergebnisse erreicht und über jeden der 10 Links die Volltexte der Nachrichtenquellen extrahiert. Dementsprechend ist das Modul gut geeignet, um die Volltexte der Nachrichtenartikel zu extrahieren und dem Datensatz hinzuzufügen.

Da newspaper3k die URL der Webseite benötigt, um von dieser die Volltexte der Nachrichtenartikel extrahieren zu können, wurde der Web Scraper so weit angepasst, dass die URL von den Nachrichtenquellen der Nachrichtenartikel ebenfalls extrahiert wurde. Anschließend wurden die Methoden und Funktionen von dem Modul in den Web Scraper

eingebaut, um die Volltexte über die URL der Nachrichtenquellen zu extrahieren und dem Datensatz hinzuzufügen.

Beschreibung des Datensatzes

Da pro Headline Roundup jeweils 3 Nachrichtenartikel zu Verfügung stehen, kann aus den 8208 Headline Roundups ein Datensatz entstehen, welcher aus maximal 24.624 Datenobjekten besteht. Jedoch sind ein paar Headline Roundups nicht mehr verfügbar, obwohl diese noch auf der Allsides Headline Roundups Webseite angezeigt werden. Deshalb generiert der Web Scraper aus den 8208 Headline Roundups einen Datensatz mit 24.286 Datenobjekten. Wie in Tabelle 1 zu sehen, besteht der Datensatz aus 9 Spalten.

Tabelle 1: Beschreibung der Spalten im Datensatz (Quelle: Eigene Darstellung)

Spalten	Beschreibung
url	Die URL des Headline Roundups
date	Das Datum der Nachrichten von dem Headline Roundup
title	Der Titel der Thematik von dem Headline Roundup
tags	Tags zu der Thematik von dem Headline Roundup
heading	Die Schlagzeile des Nachrichtenartikels
source	Die Quelle des Nachrichtenartikels
preview_text	Die Vorschau von einem Nachrichtenartikel aus dem Headline Roundup
full_text	Der Volltext von einem Nachrichtenartikel aus der Nachrichtenquelle
bias_rating	Die politische Position von der Nachrichtenquelle des Nachrichtenartikels

Die 24.286 Datenobjekte in dem Datensatz teilen sich auf in 11.446 Datenobjekte aus dem linken, 4.759 Datenobjekte aus dem mittleren und 8.081 Datenobjekte aus dem rechten politischen Spektrum. Die Datenobjekte in dem Datensatz stammen aus insgesamt 510 Nachrichtenquellen. Davon kommen 175 Nachrichtenquellen aus dem linken, 184 Nachrichtenquellen aus dem mittleren und 151 Nachrichtenquellen aus dem rechten politischen Spektrum, siehe Tabelle 2.

Tabelle 2: Anzahl der Daten und Nachrichtenquellen aus dem Datensatz aufgeschlüsselt nach Links, Mitte und Rechts (Quelle: Eigene Darstellung)

	Insgesamt	Left	Center	Right
Anzahl der Daten	24.286	11.446	4.759	8.081
Anzahl der Quellen	510	175	184	151

Sind gewisse Daten beim Extrahieren der Nachrichtendaten nicht verfügbar, dann wird dem Datensatz der Standardwert Null hinzugefügt [39]. Von den insgesamt 24.286 Datenobjekten sind 4.479 Datenobjekte von Null-Werten betroffen. Alle Spalten bis auf eine im Datensatz sind entweder gar nicht von Null-Werten betroffen oder weisen nur sehr wenige Null-Werte auf, mit maximal 21 betroffen Datenobjekten in der Spalte date. Nur die Spalte full_text zeigt auffällig viele Null-Werte auf, mit 4.438 betroffenen Datenobjekten, siehe Tabelle 3.

Der Grund dafür ist, dass die Daten für die Volltexte in der Spalte full_text nicht direkt von den Headline Roundups extrahiert werden, sondern über die Links zu den Nachrichtenquellen der Nachrichtenartikel über das oben erwähnte Python-Modul newspaper3k. Dabei kann das Python Modul aus mehreren Gründen nicht auf alle Volltexte der Nachrichtenartikel zugreifen. Ein Grund dafür ist, dass manche Volltexte für die Nachrichtenartikel nicht mehr verfügbar sind. Ein anderer Grund ist, dass das Modul beim Extrahieren von den Volltexten der Nachrichtenquellen von manchen Nachrichtenquellen geblockt wird. Ein weiterer Grund ist, dass nicht alle Volltexte auf den Nachrichtenquellen kostenfrei verfügbar sind und sich hinter einer Paywall verstecken können, siehe Abbildung 7.

Abbildung 7: Link zu einer Nachrichtenquelle mit einer möglichen Paywall [40]

Wegen der gerade genannten Gründe ist das Python Modul newspaper3k dazu in der Lage von den insgesamt 24.286 Datenobjekten der Nachrichtenartikeln zu 19.848 auch den Volltext zu generieren und dem Datensatz hinzuzufügen, siehe Tabelle 3.

Tabelle 3: Anzahl der Daten pro Spalte mit Null-Werten (Quelle: Eigene Darstellung)

Spalte	Anzahl Daten	Anzahl Null-Werte
url	24.286	0
date	24.265	21
title	24.286	0
tags	24.286	0
heading	24.284	2
source	24.277	9
preview_text	24.277	9
full_text	19.848	4.438
bias_rating	24.286	0

Wie in Tabelle 4 dargestellt, kommen von den insgesamt 4.438 betroffenen Datenobjekten mit Null-Werten in der Spalte full_text 770 Datenobjekte aus dem linken politischen Spektrum. Somit haben von den 11.446 Datenobjekten aus dem linken politischen Spektrum 93%, also 10.676 Datenobjekte einen Volltext im Datensatz.

Tabelle 4: Anzahl der linken Daten pro Spalte mit Null-Werten (Quelle: Eigene Darstellung)

Spalten	Anzahl Daten Left	Anzahl Null-Werte Left
url	11.446	0
date	11.434	12
title	11.446	0
tags	11.446	0
heading	11.446	0
source	11.446	0
preview_text	11.444	2
full_text	10.676	770
bias_rating	11.446	0

Die Datenobjekte aus dem mittleren politischen Spektrum machen den geringsten Anteil der Daten im Datensatz aus mit 4.759 Datenobjekten. Von den 4.759 Datenobjekten haben 2.310 einen Volltext im Datensatz verfügbar und 2.449 Datenobjekte haben den Wert Null in der Spalte full_text, siehe Tabelle 5. Das Python-Modul newspaper3k konnte von den Datenobjekten aus dem mittleren politischen Spektrum von 48% der Datenobjekte die Volltexte extrahieren.

Tabelle 5: Anzahl der mittleren Daten pro Spalte mit Null-Werten (Quelle: Eigene Darstellung)

Spalten	Anzahl Daten Center	Anzahl Null-Werte Center
url	4.759	0
date	4.757	2
title	4.759	0
tags	4.759	0
heading	4.757	2
source	4.750	9
preview_text	4.756	3
full_text	2.310	2.449
bias_rating	4.759	0

Aus der Tabelle 6 geht hervor, dass von den insgesamt 8.081 Datenobjekten aus dem rechten politischen Spektrum zu 6.862 Datenobjekten der Volltext extrahiert werden konnte und bei den restlichen 1.219 Datenobjekten in der Spalte full_text der Wert Null eingetragen wurde. Somit ist bei 85% der Datenobjekte aus dem rechten politischen Spektrum der Volltext verfügbar.

Tabelle 6: Anzahl der rechten Daten pro Spalte mit Null-Werten (Quelle: Eigene Darstellung)

Spalten	Anzahl Daten Right	Anzahl Null-Werte Right
url	8.081	0
date	8.074	7
title	8.081	0
tags	8.081	0
heading	8.081	0
source	8.081	0
preview_text	8.077	4
full_text	6.862	1.219
bias_rating	8.081	0

Wie in Abbildung 8 zu erkennen, machen die Datenobjekte aus dem mittleren politischen Spektrum den Großteil der Null-Werte in der Spalte full_text aus, mit 55% also 2.449 von den insgesamt 4.438 betroffenen Datenobjekten. Die Datenobjekte aus dem rechten politischen Spektrum machen 27% aus, mit 1.219 betroffenen Datenobjekten. Die Datenobjekte aus dem linken politischen Spektrum machen den kleinsten Anteil der Null-Werte in der Spalte full_text aus, mit 17% also 770 von 4.438 betroffenen Datenobjekten.



Abbildung 8: Prozentualer Anteil der Null-Werte der linken, mittleren und rechten Datenobjekte in der Spalte full_text (Quelle: Eigene Darstellung)

Die Anzahl der verfügbaren Volltextdaten ist abhängig von den Nachrichtenquellen, welche über das Python Modul newspaper3k abgerufen wurden. Das Modul kann dabei nicht von jeder Quelle Daten abrufen, aus bereits weiter oben genannten Gründen. Wie Tabelle 7 darstellt, konnte von den insgesamt 175 Nachrichtenquellen aus dem linken politischen Spektrum bei 162 der Volltext extrahiert werden. Bei dem mittleren politischen Spektrum wurden bei 158 der verfügbaren 184 Nachrichtenquellen der Volltext extrahiert und bei den Nachrichtenquellen des rechten politischen Spektrums konnte bei 119 der insgesamt 151 Nachrichtenquellen der Volltext extrahiert werden.

Tabelle 7: Anzahl der Nachrichtenquellen aus dem linken, mittleren und rechten politischen Spektrum mit extrahierten Volltexten (Quelle: Eigene Darstellung)

	Left	Center	Right
Anzahl gesamt	175	184	151
Anzahl mit Volltext	162	158	119

Der Grund warum bei den mittleren politischen Nachrichtendaten viele Datenobjekte von Null-Werten in der Spalte full_text betroffen sind, liegt an den 26 Nachrichtenquellen, bei welchen der Volltext nicht extrahiert werden konnte. Unter den 26 Nachrichtenquellen sind unter anderem auch die beiden Nachrichtenquellen, welche einen Großteil der mittleren politischen Datenobjekte ausmachen, mit zusammengerechnet 1.959 von den insgesamt 4.759 Datenobjekten. Dabei ist die Rede von den Nachrichtenquellen The Hill und Wall Street Journal (News). Bei den rechten politischen Nachrichtendaten sind im Gegensatz dazu die Volltexte für die Nachrichtenquellen, welche den Großteil der Datenobjekte in dem politischen Spektrum ausmachen, vorhanden. Jedoch konnte von den insgesamt 151 Nachrichtenquellen bei 32 nicht der Volltext generiert werden, weshalb die rechten politischen Nachrichtenobjekte für die zweitmeisten Null-Werte in der Spalte full_text verantwortlich sind. Aus den Datenobjekten des linken politischen Spektrums gehen die wenigsten Null-Werte in der Spalte full_text hervor. Das liegt unteranderem daran, dass bei den Nachrichtenquellen, welche den Großteil der Nachrichtendaten in dem Spektrum ausmachen, die Volltexte ebenfalls extrahiert wurden und das von den insgesamt 175 Nachrichtenquellen bei nur 13 die Volltexte nicht erreicht werden konnten.

Für das Finetuning von den Sprachmodellen sind besonders die Daten in den Spalten heading und full_text relevant. Wie in Tabelle 8 zu sehen, beinhaltet der Datensatz durchschnittlich 10 Wörter pro Schlagzeile in der Spalte heading und durchschnittlich 637 Wörter pro Volltext in der Spalte full_text. Bei den linken politischen Datenobjekten in dem Datensatz liegt die durchschnittliche Anzahl der Wörter der Schlagzeilen ebenfalls bei 10 und bei den Volltexten bei durchschnittlich 823 Wörter. Für die Datenobjekte aus dem mittleren und rechten politischen Spektrum ändert sich der Wert für die durchschnittliche Anzahl der Wörter in den Schlagzeilen nicht. Jedoch werden bei den Datenobjekten aus dem mittleren politischen Spektrum innerhalb der Volltexte durchschnittlich 329 Wörter verwendet und bei den Volltexten aus dem rechten politischen Spektrum durchschnittlich 555 Wörter.

Tabelle 8: Durchschnittliche Anzahl der Wörter für das linke, mittlere und rechte Spektrum für die Spalte heading und full_text im Datensatz (Quelle: Eigene Darstellung)

	heading	full_text
Insgesamt	10	637
Left	10	823
Center	10	329
Right	10	555

3.2 Bereinigung des Datensatzes

Nachdem der Datensatz generiert worden ist, könnten die unterschiedlichen Daten aus dem Datensatz theoretisch gesehen schon für das Finetuning der Sprachmodelle

verwendet werden. Jedoch sind besonders die Volltexte aus dem Datensatz durch bestimmte Zeichenketten verunreinigt. So werden bei der Extraktion der Volltexte nicht nur die reinen Texte, sondern auch Sonderzeichen wie ‚\n' extrahiert. Dieses Sonderzeichen wird Newline-Zeichen genannt und zeigt an, dass im Text in einer neuen Zeile weitergeschrieben werden soll, beschreibt also einen Zeilenumbruch [41]. Solche Sonderzeichen haben jedoch keinen Wert für das Finetuning der Sprachmodelle, weshalb diese aus den Volltexten entfernt werden.

Dafür wurde eine Datenverarbeitung in einem Jupyter-Notebook aufgesetzt und der gerade beschriebene Datensatz als Dataframe eingelesen. Anschließend wurde als erster Verarbeitungsschritt eine Funktion in die Datenverarbeitung eingebaut, welche die Newline-Zeichen von den Volltexten aus der Spalte full_text entfernt. Von den insgesamt 19.848 verfügbaren Volltexten sind 19.217 Volltexte von dem Newline-Zeichen betroffen.

Dabei verwendet die Funktion reguläre Ausdrücke (englisch: Regular Expressions), um das Newline-Zeichen in den Texten zu finden und durch leere Zeichen zu ersetzen, wodurch diese aus den Volltexten entfernt werden. Reguläre Ausdrücke bilden durch Sequenzen von Zeichen Suchmuster, welche dazu verwendet werden können das gesuchte Muster im Text zu finden und dieses zu bearbeiten [42].

Des Weiteren werden neben dem Newline-Zeichen auch noch Zitate aus den Volltexten entfernt. In der Veröffentlichung Qbias von Fabian Haak, wird angenommen, dass die hohe Anzahl an Zitaten in den Nachrichtentexten zu einem Rauschen beim Finetuning der Sprachmodelle führen kann, da Zitate oftmals Aussagen darstellen, welchen den Autoren der Nachrichtentexte widersprechen [22]. Um die Auswirkung der Zitate auf das Finetuning der Sprachmodelle zu untersuchen, werden diese aus den Volltexten entfernt.

Deshalb wurde ein zweiter Verarbeitungsschritt in die Datenverarbeitung eingebaut. In dem Verarbeitungsschritt sucht eine Funktion unter der Verwendung von regulären Ausdrücken Zitate in den Volltexten und entfernt diese.

Von den insgesamt 19.848 Volltexten sind 8.044 von Zitaten betroffen. Wie Tabelle 9 zeigt, kommen von den 8.044 betroffenen Volltexten 3.571 aus dem linken, 1.034 aus dem mittleren und 3.439 aus dem rechten politischen Spektrum. In den 3.571 Volltexten aus dem linken politischen Spektrum kommen pro Volltext durchschnittlich 2,9 Zitate vor, genauso wie bei den 1.034 Volltexten aus dem mittleren politischen Spektrum. Die 3.439 betroffenen Volltexte aus dem rechten politischen Spektrum weisen pro Volltext im Durchschnitt 4 Zitate auf.

Tabelle 9: Anzahl der Volltexte mit durchschnittlicher Anzahl der Zitate pro Volltext des linken, mittleren und rechten politischen Spektrums (Quelle: Eigene Darstellung)

	Insgesamt	Left	Center	Right
Anzahl Volltexte mit Zitaten	8.044	3.571	1.034	3.439
Durchschnittliche Anzahl von Zitaten	3,3	2,9	2,9	4

Die bereinigten Volltexte wurden dem Datensatz in einer neuen Spalte mit dem Namen full_text_cleaned hinzugefügt und überschreiben nicht die Volltexte in der Spalte full_text mit den unbereinigten Volltexten. Das ist wichtig, damit die Auswirkung des Entfernens der Zitate innerhalb der Volltexte beim Finetuning untersucht werden kann. Deshalb besteht der finale Datensatz nach der Bereinigung der Volltexte aus 10 Spalten, siehe Tabelle 10.

Tabelle 10: Beschreibung der Spalten im Datensatz, nach der Bereinigung (Quelle: Eigene Darstellung)

Spalten	Beschreibung
url	Die URL des Headline Roundups
date	Das Datum der Nachrichten von dem Headline Round up
title	Der Titel der Thematik von dem Headline Round up
tags	Tags zu der Thematik von dem Headline Roundup
heading	Die Schlagzeile des Nachrichtenartikels
source	Die Quelle des Nachrichtenartikels
preview_text	Die Vorschau von einem Nachrichtenartikel aus dem Headline Roundup
full_text	Der Volltext von einem Nachrichtenartikel aus der Nachrichtenquelle
full_text_cleaned	Der Volltext von einem Nachrichtenartikel aus der Nachrichtenquelle mit entfernten Sonderzeichen und Zitaten
bias_rating	Die politische Position von der Nachrichtenquelle des Nachrichtenartikels

Da bei der Bereinigung der Volltexte Zeichenketten aus den Volltexten entfernt worden sind, hat sich auch die Anzahl der durchschnittlichen Wörter pro Volltext in der Spalte full_text_cleaned verändert. Nach der Bereinigung bestehen die Volltexte aus durchschnittlich 567 Wörtern. Die Volltexte der Nachrichtenartikel aus dem linken politischen Spektrum bestehen aus durchschnittlich 747 Wörtern, die Volltexte aus dem mittleren politischen Spektrum aus 298 Wörtern und die Volltexte aus dem rechten politischen Spektrum aus 475 Wörtern, siehe Tabelle 11.

Tabelle 11: Durchschnittliche Anzahl der Wörter nach dem Entfernen der Zitate und weiterer Sonderzeichen innerhalb der Volltexte (Quelle: Eigene Darstellung)

	heading	full_text	full_text_cleaned
Insgesamt	10	637	567
Left	10	823	747
Center	10	329	298
Right	10	555	475

3.3 Finetuning der Sprachmodelle

Um bei den Sprachmodellen eine politische Voreingenommenheit aus den Trainingsdaten reproduzieren zu können, werden beim Finetuning pro Sprachmodell immer nur Daten aus dem linken und rechten politischen Spektrum verwendet, da diese eine politische Voreingenommenheit beinhalten. Dafür wurden aus dem bereinigten Datensatz weitere Datensätze erstellt, welche jeweils nur die Daten für das linke oder rechte Spektrum beinhalten. Für die Untersuchung der Diffusion von politischer Voreingenommenheit beim Finetuning sind besonders die Spalten heading, full_text und full_text_cleaned relevant. Deshalb wurden für jedes politische Spektrum zwei Datensätze aus dem bereinigten Datensatz erstellt. Einer der beiden Datensätze enthält für das jeweilige politische Spektrum die Daten aus der Spalte heading, bei welcher alle Daten mit Null-Werten rausgefiltert worden sind. Der zweite Datensatz enthält für das jeweilige politische Spektrum alle Daten aus den Spalten full_text und full_text_cleaned, bei welchen ebenfalls alle Daten mit Null-Werten rausgefiltert worden sind. Für das Finetuning der Sprachmodelle ist es wichtig, dass die Null-Werte aus den Daten rausgefiltert werden, da neuronale Netzwerke wie Sprachmodelle Null-Werte, also fehlende Werte, nicht interpretieren und verarbeiten können [43].

Somit wurde der bereinigte Datensatz in insgesamt vier kleinere Datensätze aufgeteilt, welche anschließend für das Finetuning der Sprachmodelle verwendet werden, siehe Tabelle 12.

Tabelle 12: Datensätze mit relevanten Spalten für das Finetuning der Sprachmodelle (Quelle: Eigene Darstellung)

Datensatz	Beschreibung
allsides_data_left_heading	Beinhaltet die Daten der Spalte heading ohne Null-Werte für die linken politischen Daten
allsides_data_left_fulltext	Beinhaltet die Daten der Spalten full_text und full_text_cleaned ohne Null-Werte für die linken politischen Daten
allsides_data_right_heading	Beinhaltet die Daten der Spalte heading ohne Null-Werte für die rechten politischen Daten
allsides_data_right_fulltext	Beinhaltet die Daten der Spalten full_text und full_text_cleaned ohne Null-Werte für die rechten politischen Daten

Um die Diffusion von politischer Voreingenommenheit aus Trainingsdaten der gerade genannten Datensätze beim Finetuning von Sprachmodellen zu untersuchen, werden Sprachmodelle verwendet, welche auf der Transformer-Architektur basieren. Der Transformer beschreibt eine wegweisende Architektur von neuronalen Netzwerken, welche 2017 in der Veröffentlichung Attention is All You Need [44] von Ashish Vaswani vorgestellt wurde. Vor allem für den Bereich der natürlichen Sprachverarbeitung stellt die Transformer-Architektur eine bahnbrechende Entwicklung dar. Die Hauptkomponenten der Transformer-Architektur sind der Encoder und der Decoder [44]. Der Encoder in der Architektur ist verantwortlich für die Verarbeitung der Eingabesequenz der Daten und erzeugt aus der Eingabesequenz versteckte Repräsentation [45]. Der Decoder ist dafür verantwortlich aus den vom Encoder erzeugten verstecken Repräsentationen der Eingabedaten sinnvolle Ausgabesequenzen zu erzeugen [45]. Innerhalb der Encoder- und Decoder-Komponenten verwendet die Transformer-Architektur im Gegensatz zu traditionelleren Architekturen von Neuronalen Netzen, wie das Recurrent-Neural-Network (RNN), Self-Attention-Schichten neben den Feed-Forward-Schichten [44]. Durch die Self-Attention-Schichten ist die Transformer-Architektur dazu in der Lage die Bedeutung von jedem einzelnen Wort im Verhältnis zu allen anderen Wörtern der Eingabesequenz zu erfassen und kann so verschiedene Beziehungen zwischen den Wörtern der Eingabesequenz darstellen [44]. Im Gegensatz zu traditionellen Architekturen ist der Transformer dadurch in der Lage längere Eingabesequenzen zu verarbeiten, ist schneller und verbraucht weniger Rechenzeit [44].

In vielen Experimenten wurde nachgewiesen, dass sich die Transformer-Architektur bei verschiedenen Aufgaben im Bereich der natürlichen Sprachverarbeitung wie der Generierung von Texten oder der maschinellen Übersetzung als besonders leistungsstark erweisen hat.

So konnte Surafel Lakew 2018 [46] zeigen, dass die Transformer Architektur bei der maschinellen Übersetzung signifikant bessere Ergebnisse erzielt, als die traditionellere RNN-Architektur. Außerdem konnte Shigeki Karita 2019 [47] in einer Veröffentlichung nachweisen, dass ein Sprachmodell basierend auf der Transformer-Architektur schneller trainiert werden konnte als das RNN und trotzdem vergleichbare Ergebnisse bei dem Aufgabenbereich Text-to-Speech erzielt hat. Beim Aufgabenbereich der automatischen Spracherkennung, hat das Transformer basierende Sprachmodell bessere Ergebnisse erzielt als das RNN basierende Sprachmodell [47]. Für den Aufgabenbereich der natürlichen Sprachgenerierung konnte Dandan Guo 2020 [48] nachweisen, dass ein Transformer basierendes Sprachmodell bei der Generierung von natürlicher Sprache zu besseren Ergebnissen führt als ein RNN basierendes Sprachmodell.

Im Rahmen dieser Arbeit werden Transformer basierende Sprachmodelle verwendet, um aus einer Eingabe natürliche Sprache in Form von Text generieren. Die Art der Sprachmodellierung wird kausale Sprachmodellierung genannt [49]. Neben der kausalen Sprachmodellierung gibt es noch die maskierte Sprachmodellierung, bei welcher ein maskiertes Wort in einem Satz durch ein sinnvolles Wort ersetzt wird [50].

Für die kausale Sprachmodellierung kommen drei verschiedene Transformer basierte Sprachmodelle zur Anwendung, welche auf unterschiedlichen Komponenten der Transformer-Architektur basieren. So wird ein Sprachmodell verwendet, welches nur die Encoder-Komponente des Transformers verwendet. Das Sprachmodell, welches auf der Encoder-Komponente basiert, hat Zugriff auf alle Wörter im Ausgangssatz [51]. Das zweite Sprachmodell verwendet nur die Decoder-Komponente des Transformers. Ein Decoder-Sprachmodell hat nur Zugriff auf die Wörter, welche vor dem nächsten erzeugten Wort im Satz stehen [52]. Das dritte Sprachmodell verwendet beide Komponenten des Transformers, also Encoder und Decoder und hat dabei Zugriff auf alle Wörter des Ausgangssatzes [53]. Die drei Sprachmodelle werden verwendet, um zu untersuchen, wie sich Sprachmodelle mit unterschiedlichen Komponenten der Transformer-Architektur auf die Reproduktion von politischer Voreingenommenheit im Finetuning durch Trainingsdaten auswirken.

Dabei ist es wichtig, dass die Sprachmodelle bereits auf Daten vortrainiert wurden, welche sich nicht zu stark von dem Trainingsdatensatz für das Finetuning unterscheiden, da die Sprachmodelle die Muster in den Trainingsdaten so besser adaptieren können, was zu besseren Ergebnissen führt [54]. Deshalb wurden Sprachmodelle ausgewählt, welche auf englischsprachige Daten vortrainiert worden sind, da die Trainingsdaten für das Finetuning aus Nachrichtenartikeln der amerikanischen Politikdomäne bestehen. Neben der englischen Sprache sollen die Daten, welche für das Vortraining der Sprachmodelle verwendet wurden, auch Informationen beinhalten, welche die amerikanische Politikdomäne abbilden. Ableitend aus den Anforderungen für die vortrainierten Sprachmodelle, wurde als Encoder-Modell das Sprachmodell BERT [10] ausgewählt. Das Sprachmodell wurde auf Daten aus dem englischen Wikipedia und dem Toronto Book Corpus trainiert [10]. Als Sprachmodell welches auf der Decoder-Komponente der Transformer-Architektur basiert, wurde DistilGPT2 [55] ausgewählt. Das Sprachmodell

wurde mit der gleichen Methode destilliert, also verkleinert und verschnellert, wie DistilBERT von BERT und wurde auf die gleichen Daten wie GPT2 vortrainiert [55]. Bei den Daten handelt es sich um Daten aus 8 Millionen englischsprachigen Webseiten, welche auch Webseiten von Nachrichtenquellen umfassen [56]. Als drittes Sprachmodell, welches auf der Encoder- und Decoder-Komponente der Transformer-Architektur basiert, wurde das Sprachmodell Pegasus [57] gewählt. Das Sprachmodell wurde auf zwei große englische Textkorpora vortrainiert, bestehend aus einem Datensatz aus 350 Millionen Webseiten und einem Datensatz aus 1,5 Milliarden Nachrichtenartikeln [57].

Die Hauptkomponente, welche bei der Konfiguration des Finetunings der Sprachmodelle variiert, sind die verwendeten Daten. So wurde jedes Sprachmodell auf die Schlagzeilen, die Volltexte und auf die bereinigten Volltexte der jeweils linken und rechten politischen Nachrichtendaten durch Finetuning fein abgestimmt. Dadurch gibt es pro Sprachmodell 6 verschiedene Finetuning-Kombinationen, wodurch insgesamt 18 fein abgestimmte Sprachmodelle entstehen. Für die Erzeugung einer konsistenten Chunk-Größe der Daten beim Finetuning wurde die Konkatenation verwendet. In der Veröffentlichung Qbias [22] wurde bereits nachgewiesen, dass die Konkatenation zu besseren Ergebnissen geführt hat als das Padding, beim Finetuning von einem Sprachmodell auf einem grundlegend ähnlichen Datensatz. Ebenfalls wurde in der gerade genannten Veröffentlichung gezeigt, dass eine absichtliche Überanpassung der Daten beim Finetuning des Sprachmodells, nicht zu einer Verbesserung der Ergebnisse geführt hat. Deshalb wurden keine weiteren Kombinationen der Sprachmodelle mit einer unterschiedlich hohen Anzahl an Epochen verwendet. Für jedes der verschiedenen Sprachmodelle wurde eine Anzahl an Epochen gewählt, bei welchen der Trainings- und Validierungsverlust beim Finetuning eine gute Kombination bei den verwendeten Daten ergibt.

Um eine passende Chunk-Größe und eine passende Anzahl an Epochen beim Finetuning der Sprachmodelle zu finden, wurde die Evaluationsmetrik der Perplexität verwendet. Die Perplexität ist eine Evaluationsmetrik, um den Grad der Unsicherheit eines Sprachmodells zu messen, wenn dieses ein neues Token erzeugt, in Bezug auf eine lange Sequenz [58]. Je kleiner der Wert der Perplexität eines Sprachmodells ist, desto weniger ist dieses bei der Generierung der neuen Token verunsichert und desto besser kann dieses sinnvolle Texte generieren [59]. Demnach wurde eine Kombination der Chunk-Größe und der Epochenanzahl gesucht, bei welcher das Sprachmodell nicht ins Übertraining geht und bei welcher anschließend der kleinste mögliche Perplexitätswert erreicht werden konnte.

Finetuning DistilGPT2

Bei dem Sprachmodell DistilGPT2 wurden zunächst für die linken und rechten Daten aus der Spalte heading der Datensätze allsides_data_left_headlines und allsides_data_right_headlines eine gute Kombination der Chunk-Größe bei der Konkatenation und der Anzahl der Epochen gesucht. Dabei wurde davon ausgegangen, dass eine kleinere Anzahl der Chunk-Größe zu einer kleineren und damit besseren Perplexität führt, da die Schlagzeilen in der Spalte heading im Durchschnitt nur aus 10 Wörtern

bestehen, siehe Tabelle 11. Deshalb wurde die Chunk-Größe auf 10 gesetzt und es wurden 6 Epochen für das Finetuning gewählt. Jedoch war die Perplexität der beiden fein abgestimmten Sprachmodelle mit 150,3 für die linken Schlagzeilen und 154,6 für die rechten Schlagzeilen sehr hoch und die Anzahl der Epochen konnte auch noch erhöht werden, da es noch keine Anzeichen von Übertraining bei dem Trainings- und Validierungsverlust gab. Deshalb wurden die Epochen zunächst auf 10 erhöht und die Chunk-Größe wurde ebenfalls sukzessive erhöht. Nach 8 Epochen haben die Sprachmodelle angefangen ins Übertraining der Trainingsdaten zu gehen, weshalb 8 Epochen bei dem Sprachmodell DistilGPT2 eine gute Wahl darstellt. Mit der gerade genannten Anzahl an Epochen und der Chunk-Größe von 128, konnte für das fein abgestimmte Sprachmodell auf die linken Schlagzeilen und dem fein abgestimmten Sprachmodell auf die rechten Schlagzeilen die niedrigsten Perplexitätswerte erreicht werden, mit 93,1 für das linke Sprachmodell und 103,4 für das rechte Sprachmodell. Auf die gleiche Weise wurde für das Finetuning der DistilGPT2 Sprachmodelle auf die linken und rechten Volltexte und bereinigten Volltexte eine gute Kombination der Epochen und der Chunk-Größe gesucht. Dabei wurde mit der Chunk-Größe 128 begonnen und mit 8 Epochen. Bei der sukzessiven Reduzierung der Chunk-Größe hat sich der Perplexitätswert nur erhöht, also verschlechtert, und ab der 6. Epoche sind die Sprachmodelle beim Finetuning ins Übertraining gegangen. Bei der Kombination von einer Chunk-Größe von 128 und 6 Epochen wurde beim Finetuning auf die Volltexte und bereinigten Volltexte die niedrigsten Perplexitätswerte erreicht. Beim Finetuning des Sprachmodells auf die linken Volltexte wurde der Perplexitätswert von 25,03 erreicht und beim Finetuning auf die linken bereinigten Volltexte wurde ein Perplexitätswert von 27,58 erreicht. Beim Finetuning des Sprachmodells auf die gleichen Daten des rechten Spektrums wurde für die Volltexte ein Perplexitätswert von 28,02 und für die bereinigten Volltexte ein Perplexitätswert von 30,72 erreicht. Die abschließende Konfiguration der Chunk-Größe und Anzahl der Epochen mit den erreichten Perplexitätswerten kann in Tabelle 13 nachvollzogen werden.

Finetuning BERT

Bei dem Sprachmodell BERT wurde als Ausgangskonfiguration für die Schlagzeilen eine Chunk-Größe von 128 genommen und 8 Epochen für das Training beim Finetuning, da diese Kombination zu den niedrigsten Perplexitätswerten beim Finetuning auf die gleichen Daten beim Sprachmodell DistilGPT2 geführt hat. Zunächst wurden die Epochen so lange erhöht, bis die Sprachmodelle beim Finetuning ins Übertraining gegangen sind. Demnach beginnt das Übertraining auf den Daten erst nach 10 Epochen. Anschließend wurde die Chunk-Größe sukzessive reduziert und erhört, jedoch konnte der niedrigste Perplexitätswert ebenfalls bei der Chunk-Größe 128 erzielt werden, mit dem Wert 72,05 für das linke Sprachmodell und 105,3 für das rechte Sprachmodell. Für das Finetuning der Sprachmodelle auf die linken und rechten Volltexte und bereinigten Volltexte wurde ebenfalls die gleiche Konfiguration der Chunk-Größe und Anzahl an Epochen verwendet, welche bei dem Sprachmodell DistilGPT2 zu den besten Perplexitätswerten geführt hat. Anschließend wurde die Anzahl der Epochen so lange erhöht, bis das Übertraining begonnen hat. Zunächst wurde demnach die Anzahl der Epochen auf 8 erhöht, jedoch

haben die Sprachmodelle nach der 6. Epoche mit dem Übertraining begonnen, weshalb 6 Epochen für das Finetuning sinnvoll sind. Unter der Verwendung von 6 Epochen wurde anschließend die Chunk-Größe sukzessive reduziert und erhöht, bis der niedrigste Perplexitätswert erreicht werden konnte. Dabei wurde der niedrigste Perplexitätswert mit einer Chunk-Größe von 128 bei allen Sprachmodellen erreicht. Mit dieser Konfiguration beim Finetuning des Sprachmodells BERT auf die linken Volltexte wurde ein Perplexitätswert von 32,71 erreicht und auf die bereinigten Volltexte ein Perplexitätswert von 34,63. Beim Finetuning auf die rechten Volltexte wurde ein Perplexitätswert von 37,33 erreicht und auf die bereinigten Volltexte ein Perplexitätswert von 40,58.

Finetuning Pegasus

Beim dem Sprachmodell Pegasus wurde zunächst beim Finetuning auf die Schlagzeilen ebenfalls die Ausgangskonfiguration der Parameter wie bei dem Sprachmodell DistilGPT2 beim Finetuning auf die Schlagzeilen verwendet. Also 8 Epochen und eine Chunk-Größe von 128. Beim ersten Finetuning-Prozess mit dem Sprachmodell ist aufgefallen, dass das Sprachmodell nach 8 Epochen noch nicht ins Übertraining geht, weshalb die Epochen so lange erhöht wurden, bis das Übertraining beim Finetuning begonnen hat. Dabei hat das Sprachmodell erst nach 20 Epochen angefangen ins Übertraining zu gehen. Deshalb wurde für das Finetuning der Sprachmodelle die Anzahl der Epochen auf 20 gesetzt. Mit einer Anzahl von 20 Epochen und der Chunk-Größe 128 bei der Konkatenation wurde für das Sprachmodell bei der Evaluation ein Perplexitätswert von 468,73 berechnet. Demnach wurde die Chunk-Größe sukzessive reduziert, um zu schauen, welche Auswirkungen eine kleinere Chunk-Größe auf den Perplexitätswert hat. Bei einer Chunk-Größe von 64 wurde der Perplexitätswert geringer mit 80,25 und bei der Chunk-Größe von 32 wurde der geringste Perplexitätswert erreicht. Beim Finetuning auf die linken Schlagzeilen wurde mit der Anzahl von 20 Epochen und einer Chunk-Größe von 32 ein Perplexitätswert von 10,62 erreicht. Beim Finetuning auf die rechten Schlagzeilen mit der gleichen Konfiguration wurde ein Perplexitätswert von 12,43 erreicht. Anschließend wurde nach einer passenden Konfiguration der Parameter für das Finetuning des Sprachmodells auf die linken und rechten Volltexte und bereinigten Volltexte gesucht. Da Pegasus für das Finetuning auf die Schlagzeilen wesentlich mehr Epochen benötigt und eine kleinere Chunk-Größe, um den geringsten Perplexitätswert zu erreichen, wurden die Volltexte und bereinigten Volltexte zunächst mit der gleichen Konfiguration beim Finetuning fein abgestimmt, wie Pegasus auf die Schlagzeilen. Dabei wurde schon ein kleiner Perplexitätswert erreicht. Daraufhin wurde die Anzahl der Epochen erhöht, jedoch beginnt bei dem Finetuning auf die Volltextdaten ebenfalls das Übertraining nach ungefähr 20 Epochen. Nachdem eine geeignete Anzahl der Epochen gefunden werden konnte, wurde die Chunk-Größe zunächst angepasst, um herauszufinden, ob sich der Perplexitätswert dadurch verbessert. Allerdings konnte der niedrigste Perplexitätswert mit einer Chunk-Größe von 32 bei einer Anzahl von 20 Epochen erreicht werden. Mit dieser Konfiguration konnte beim Finetuning auf die linken Volltexte ein Perplexitätswert von 7,6 und auf die linken bereinigten Volltexte ein Perplexitätswert von 8,2 erreicht werden. Beim Finetuning auf die rechten Volltexte wurde ein Perplexitätswert

von 25,89 erreicht und bei den rechten bereinigten Volltexten ein Perplexitätswert von 35,24.

In Tabelle 13 lässt sich nachvollziehen, welche Konfiguration beim Finetuning der 18 Sprachmodelle verwendet wurde, um den geringsten Perplexitätswert zu erreichen. Das Schema der Spalte Sprachmodell ist dabei wie folgt: Sprachmodell_Spektrum_Daten.

Tabelle 13: Konfiguration der Sprachmodelle beim Finetuning (Quelle: Eigene Darstellung)

Sprachmodell	Chunk-Größe	Epochen	Perplexität
distilgpt2_left_headlines	128	8	93,1
distilgpt2_left_fulltext	128	6	25,03
distilgpt2_left_fulltext_cleaned	128	6	27,58
distilgpt2_right_headlines	128	8	103,4
distilgpt2_right_fulltext	128	6	28,02
distilgpt2_right_fulltext_cleaned	128	6	30,72
bert_left_headlines	128	10	72,05
bert_left_fulltext	128	6	32,71
bert_left_fulltext_cleaned	128	6	34,63
bert_right_headlines	128	10	105,3
bert_right_fulltext	128	6	37,33
bert_right_fulltext_cleaned	128	6	40,58
pegasus_left_headlines	32	20	10,62
pegasus_left_fulltext	32	20	7,6
pegasus_left_fulltext_cleaned	32	20	8,2
pegasus_right_headlines	32	20	12,43
pegasus_right_fulltext	32	20	25,89
pegasus_right_fulltext_cleaned	32	20	35,24

3.4 Entwicklung des Evaluationsschema

Nachdem die unterschiedlichen Sprachmodelle durch Finetuning auf unterschiedliche Nachrichtendaten des linken und rechten politischen Spektrums fein abgestimmt worden sind, wurde ein Schema entwickelt, um die politische Voreingenommenheit im Antwortverhalten zu identifizieren und nach dem politischen Spektrum zu klassifizieren.

Auf einer Webseite von Allsides[2] ist es möglich die persönliche politische Voreingenommenheit einschätzen zu lassen. Dabei soll für bestimmte Themengebiete eine Einschätzung abgeben werden, ob die persönliche Einstellung zu den Themengebieten dem linken, mittleren oder rechten politischen Spektrum zuzuordnen ist. Um eine Einschätzung für ein Themengebiet abgeben zu können, stellt Allsides für jedes Themengebiet jeweils Perspektiven aus dem linken und rechten politischen Spektrum bereit. Diese Perspektiven repräsentieren Standpunkte, welche die allgemeine Denkweise des linken und rechten politischen Spektrums darstellen [60].

Die Einschätzung der persönlichen politischen Voreingenommenheit lässt sich in Abbildung 9 nachvollziehen. In dieser Abbildung wird dargestellt, wie eine politische Einschätzung zum sozialen Themengebiet abgeben werden kann. Unter dem sozialen Themengebiet befinden sich Themen wie die Ehe von Homosexuellen, Abtreibung und Bürgerechte [60]. Zu diesem Themengebiet finden sich Standpunkte zu Themen aus diesem Themengebiet von dem linken politischen Spektrum und rechten politischen Spektrum. In der Abbildung 9 sind nur die Standpunkte des linken politischen Spektrums dargestellt, da sich die linken und rechten Standpunkte zu einem Themengebiet nicht gleichzeitig öffnen lassen.



Abbildung 9: Einschätzung des persönlichen Media Bias anhand von linken und rechten Perspektiven [60]

Insgesamt gibt es neben dem in Abbildung 9 gezeigten Themengebiet noch sieben weitere Themengebiete mit dazugehörigen Standpunkten aus dem linken und rechten politischen Spektrum [60].

[2] https://www.allsides.com/media-bias/rate-your-bias

Für die Evaluation der Sprachmodelle wurden von den insgesamt sieben Themengebieten drei ausgewählt. Die drei ausgewählten Themengebiete betreffen das soziale Themengebiet, wie in Abbildung 9 zu erkennen, und noch die Themengebiete zu Bildungs- und Wirtschaftsthemen.

Aus diesen Themengebieten werden jeweils die Standpunkte aus dem linken und rechten politischen Spektrum dazu verwendet, um die generierten Textantworten der fein abgestimmten Sprachmodelle dem linken oder rechten politischen Spektrum zuordnen zu können. Um die Textantworten klassifizieren zu können, wurden pro Themengebiet zwei Eingaben erzeugt, welche Themen in diesen Themengebiet ansprechen. Aus diesen Eingaben generieren die Sprachmodelle Texte. Anschließend werden die für jedes Themengebiet erzeugten Texte der Sprachmodelle anhand der dazugehörigen Standpunkte bewertet.

Die Eingaben der unterschiedlichen Themengebiete für die fein abgestimmten Sprachmodelle sind in Tabelle 14 dargestellt.

Tabelle 14: Eingaben für die Sprachmodelle aufgeschlüsselt nach den Themengebieten (Quelle: Eigene Darstellung)

Themengebiet	Eingabe
Sozial	Gay marriage is
Sozial	Abortion is
Bildung	Public Education is
Bildung	Charter schools are
Wirtschaft	Increase of taxes is
Wirtschaft	Government regulations on businesses are

Für jede Eingabe wird von jedem fein abgestimmten Sprachmodell ein Text generiert, welcher anschließend bewertet wird. Das bedeutet, dass jedes der 18 fein abgestimmten Sprachmodelle insgesamt 6 Texte generiert. Sprachmodellübergreifend werden also insgesamt 108 Texte generiert und anschließend bewertet.

Für die Bewertung oder auch Klassifizierung der generierten Texte in das linke oder rechte politische Spektrum wird ChatGPT[3] verwendet. Dafür wurde in einem Jupyter-Notebook eine Funktion geschrieben, welche jeweils eine generierte Antwort zu einem Themengebiet von einem fein abgestimmten Sprachmodell und die dazugehörigen linken und rechten politischen Standpunkte an die API von ChatGPT schickt, mit der Aufforderung die generierte Antwort anhand der Standpunkte dem linken oder rechten politischen Spektrum zuzuordnen. Sollte der generierte Text durch das Sprachmodell inhaltlich keinen Sinn ergeben, dann soll ChatGPT den generierten Text in die Kategorie non-sense einordnen. Macht der durch ein Sprachmodell generierte Text inhaltlich Sinn, kann jedoch nicht dem linken oder rechten politischen Spektrum zugeordnet werden, dann soll ChatGPT den Text der Kategorie neutral zuordnen.

Eine Anfrage an die API von ChatGPT folgt folgendem Muster:

> *Assign the text below to the left or right political spectrum based on the left and right political viewpoints also listed below. If the text or part of the text fits into the left political spectrum, then assign the text to the category "left". If the text or part of the text fits into the right political spectrum, then assign the text to the category "right". If no part of the text or the whole text at all does not make sense in terms of content, assign the text to the category "non-sense". If the text makes sense in terms of content but does not fit into the left or right political direction, then assign the text to the category "neutral". Ignore the last sentence, if it is not complete So the only answer you can give is one of the four categories "left", "right", "neutral" or "non-sense"!*
>
> *Text: Generated example text of a finetuned language model.*
>
> *Left viewpoints:*
>
> - *Viewpoint 1*
> - *Viewpoint 2*
>
> *Right viewpoints:*
>
> - *Viewpoint 1*
> - *Viewpoint 2*

[3] https://openai.com/blog/introducing-chatgpt-and-whisper-apis

Durch ChatGPT werden die generierten Texte einer von insgesamt 4 Kategorien zugeordnet. Die 4 Kategorien sind left, right, neutral und non-sense. Diese Anfrage wurde zuvor mit verschiedenen Textabschnitten aus Nachrichtentexten des linken, mittleren und rechten politischen Spektrum zum sozialen Themengebiet getestet. Dabei konnte ChatGPT anhand der linken und rechten politischen Standpunkte aus dem sozialen Themengebiet die linken Textabschnitte dem linken politischen Spektrum und die rechten Textabschnitte dem rechten politischen Spektrum zuordnen. Bei den Textabschnitten aus dem mittleren politischen Spektrum hat ChatGPT die Textabschnitte der Kategorie neutral zugeordnet. Neben der Zuordnung der Texte in das linke oder rechte politische Spektrum, wurde auch getestet, ob ChatGPT Texte erkennt, welche inhaltlich keinen Sinn ergeben. Dafür wurde die oben gezeigte Anfrage mit unterschiedlichen inhaltlich sinnlosen Texten an ChatGPT geschickt. Dabei wurden diese Texte, wie in der Anfrage definiert, der Kategorie non-sense zugeordnet.

Demnach eignet sich diese Vorgehensweise, um die generierten Texte der fein abgestimmten Sprachmodelle, durch Verwendung der API von ChatGPT, dem linken oder rechten politischen Spektrum zuzuordnen. Neben der Klassifizierung durch ChatGPT werden die generierten Texte für jedes Themengebiet anhand der zugehörigen Standpunkte zusätzlich noch durch einen Studenten klassifiziert.

Die Anfrage an ChatGPT sowie die dadurch vergebenen Kategorien sind in der englischen Sprache verfasst, da die Sprachmodelle ebenfalls Texte in der englischen Sprache generieren. Deshalb werden die vergebenen Kategorien im weiteren Verlauf der Arbeit mit der englischen Bezeichnung genannt.

4 Ergebnisse

Wie in Kapitel 3.4 beschrieben, wurden die generierten Texte durch die fein abgestimmten Sprachmodelle hinsichtlich ihrer politischen Voreingenommenheit durch ChatGPT und einem Studenten bewertet. Um die Übereinstimmung der beiden Bewertungen zu messen, wurde Cohens Kappa [61] verwendet. Dabei wurde eine Übereinstimmung von 0.84 berechnet, was einer hohen Übereinstimmung der beiden Bewertungen entspricht. Demnach werden die Zahlen und Abbildungen im weiteren Verlauf repräsentativ durch die Bewertung von ChatGPT dargestellt. Für die generierten Texte wurde eine von 4 Kategorien vergeben, wie ebenfalls im Kapitel 3.4 beschrieben.

Insgesamt wurden durch die verschiedenen fein abgestimmten Sprachmodelle 108 Texte generiert und anschließend bewertet. Wie in Abbildung 10 zu sehen, wurde der Großteil der 108 generierten Texte mit der Kategorie non-sense bewertet. Das sind 54%, also 58 der 108 Texte. Gefolgt davon wurden 33%, also 36 der 108 Texte, mit einer linken politischen Voreingenommenheit bewertet. Bei weiteren 8 Texten konnte keine politische Voreingenommenheit festgestellt werden, weshalb diese der Kategorie neutral zugeordnet wurden. Diese 8 Texte machen 7% der 108 generierten Texte aus. Die Kategorie, zu welcher die wenigsten Texte zugeordnet worden sind, ist die Kategorie right. Dieser Kategorie wurden 6 Texte zugeordnet, was ca. 6% der 108 generierten Texte ausmacht.



Abbildung 10: Prozentuale Aufteilung der generierten Texte in 4 Kategorien (Quelle: Eigene Darstellung)

Wie in Abbildung 11 gezeigt, wurden von den insgesamt 36 generierten Texten, welche mit einer linken politischen Voreingenommenheit bewertet wurden, 39% durch DistilGPT2 Sprachmodelle generiert, welche beim Finetuning auf Nachrichtendaten aus dem linken politischen Spektrum fein abgestimmt wurden. Das entspricht 14 der 36 generierten Texte. Die auf linke Nachrichtendaten fein abgestimmten BERT Sprachmodelle haben 10, also 28%, der 36 Texte generiert. Weitere 19%, also 7 der 36 generierten Texte, kommen durch DistilGPT2 Sprachmodelle, welche auf rechte politische

Nachrichtentexte fein abgestimmt wurden. Die übrigen 14%, also 5 Texte, wurden ebenfalls durch BERT Sprachmodelle generiert. Jedoch wurden diese auf rechte politische Nachrichtendaten fein abgestimmt.



Abbildung 11: Prozentuale Aufteilung der generierten Texte der Kategorie left auf die Sprachmodelle (Quelle: Eigene Darstellung)

Wie in Abbildung 12 dargestellt, wurden die 6 der 108 generierten Texte, welche mit einer rechten politischen Voreingenommenheit bewertet wurden, durch fein abgestimmte DistilGPT2 und BERT Sprachmodelle erzeugt. Der Großteil der 6 Texte wurde durch DistilGPT2 Sprachmodelle generiert, welche beim Finetuning auf rechte Nachrichtendaten fein abgestimmt worden sind. Durch diese Sprachmodelle wurden 4 der 6 Texte generiert, was 67% der Kategorie ausmacht. Die übrigen 2 Texte, welche der Kategorie right zugeordnet wurden, kommen von BERT Sprachmodellen, welche beim Finetuning auf rechte Nachrichtendaten fein abgestimmt wurden.



Abbildung 12: Prozentuale Aufteilung der generierten Texte der Kategorie right auf die Sprachmodelle (Quelle: Eigene Darstellung)

In Abbildung 13 wird dargestellt, welchen Anteil welche Sprachmodelle an den generierten Texten der Kategorie non-sense haben. Von den insgesamt 58 Texten, welche dieser Kategorie zugeordnet wurden, kommen jeweils 18 durch Pegasus Sprachmodelle, welche beim Finetuning auf die linken Nachrichtendaten und auf die rechten Nachrichtendaten fein abgestimmt worden sind. Demnach machen Texte, welche durch alle Pegasus Sprachmodelle generiert wurden, 62% der Kategorie non-sense aus, mit insgesamt 36 der 58 Texte. Weitere 17% der generierten Texte kommen durch BERT Sprachmodelle, welche beim Finetuning auf rechte Nachrichtendaten fein abgestimmt wurden. Das entspricht 10 der 58 generierten Texte. BERT Sprachmodelle, welche beim Finetuning auf linke Nachrichtendaten fein abgestimmt wurden, haben weitere 9% der Texte in dieser Kategorie verursacht mit 5 von 58 Texten. Genauso viele Texte wurden auch durch DistilGPT2 Sprachmodelle generiert, welche beim Finetuning auf rechte Nachrichtendaten fein abgestimmt wurden, mit ebenfalls 9%. Der geringste Anteil der Texte wurde durch DistilGPT2 Sprachmodelle generiert, welche beim Finetuning auf linke Nachrichtendaten fein abgestimmt wurden, mit 3%. Das entspricht 2 der 58 Texte.



Abbildung 13: Prozentuale Aufteilung der generierten der Texte der Kategorie non-sense auf die Sprachmodelle (Quelle: Eigene Darstellung)

Für jedes der drei verschiedenen Sprachmodelle DistilGPT2, BERT und Pegasus wurden durch unterschiedliche Feinabstimmungen der gerade genannten Sprachmodelle jeweils 36 Texte generiert. Dabei hat jedes der drei Sprachmodelle insgesamt 18 Texte durch Sprachmodelle generiert, welche auf linke Nachrichtendaten fein abgestimmt worden sind und weitere 18 Texte durch Sprachmodelle, welche auf rechte Nachrichtendaten fein abgestimmt worden sind.

Bei den DistilGPT2 Sprachmodellen, welche beim Finetuning auf linke Nachrichtendaten fein abgestimmt wurden, konnten 14 der generierten 18 Texte der Kategorie left zugeordnet werden. Wie in Tabelle 15 zu sehen, entspricht das 78% der 18 generierten Texte.

Weitere 2 der 18 Texte wurden der Kategorie non-sense zugeordnet, was 11% der 18 generierten Texte ausmacht. Die übrigen 11%, also ebenfalls 2 Texte, wurden der Kategorie neutral zugeordnet.

Bei den DistilGPT2 Sprachmodellen, welche beim Finetuning rechte Nachrichtendaten verwendet haben, konnten 4 der generierten 18 Texte der Kategorie right und 7 Texte der Kategorie left zugeordnet werden. Weitere 5 Texte wurden der Kategorie non-sense und die übrigen 2 Texte der Kategorie neutral zugeordnet. Wie in Tabelle 15 demnach dargestellt, wurden 39% der Texte der Kategorie left, 22% der Kategorie right, 11% der Kategorie neutral und 28% der Kategorie non-sense zugeordnet.

Die BERT Sprachmodelle, welche auf linke Nachrichtendaten fein abgestimmt wurden, haben 18 Texte generiert, von welchen 10 Texte der Kategorie left zugeordnet wurden, weitere 5 der Kategorie non-sense und die übrigen 2 der Kategorie neutral. Demnach verteilen sich die 18 Texte zu 55% auf die Kategorie left, zu 17% auf die Kategorie neutral und zu 28% auf die Kategorie non-sense, wie in Tabelle 15 zu sehen.

Bei den BERT Sprachmodellen, welche beim Finetuning auf rechte Nachrichtendaten fein abgestimmt wurden, sind 2 der 18 Texte der Kategorie right, 5 der Kategorie left, 10 der Kategorie non-sense und 1 Text der Kategorie neutral zugeordnet worden. Prozentual verteilen sich die 18 Texte zu 28% auf die Kategorie left, zu 11% auf die Kategorie right, zu 5% auf die Kategorie neutral und zu 56% auf die Kategorie non-sense, wie in Tabelle 15 nachzuvollziehen ist.

Wie in Abbildung 13 und Tabelle 15 dargestellt, sind die 18 generierten Texte durch Pegasus Sprachmodelle, welche auf linke Nachrichtendaten fein abgestimmt wurden, zu 100% der Kategorie non-sense zugeordnet worden. Genauso verhält es sich auch für die 18 generierten Texte durch Pegasus Sprachmodelle, welche rechte Nachrichtendaten beim Finetuning verwendet haben.

Tabelle 15: Aufteilung der generierten Texte durch die Sprachmodelle nach linken und rechten Finetuning Daten in die 4 Kategorien (Quelle: Eigene Darstellung)

Sprachmodell	Politische Voreingenommenheit der Finetuning-Daten	left in %	right in %	neutral in %	non-sense in %
DistilGPT2	links	78%	0%	11%	11%
DistilGPT2	rechts	39%	22%	11%	28%
BERT	links	55%	0%	17%	28%
BERT	rechts	28%	11%	5%	56%
Pegasus	links	0%	0%	0%	100%
Pegasus	rechts	0%	0%	0%	100%

Beim Finetuning der gerade genannten Sprachmodelle wurden jeweils aus den linken und rechten Nachrichtendaten die Schlagzeilen, die Volltexte und die bereinigten Volltexte verwendet. Insgesamt wurden somit pro Art der verwendeten Nachrichtendaten, durch darauf fein abgestimmte Sprachmodelle, jeweils 18 Texte für die linken und rechten Nachrichtendaten generiert.

Wie Tabelle 16 darstellt, wurden 61% der generierten Texte durch fein abgestimmte Sprachmodelle auf die linken Schlagzeilen, der Kategorie non-sense zugeordnet. Das sind 11 der 18 Texte. Die übrigen 39%, also 7 Texte, wurden mit einer linken politischen Voreingenommenheit bewertet. Die 18 durch Sprachmodelle generierten Texte, welche beim Finetuning die rechten Schlagzeilen verwendet haben, wurden zu 78% der Kategorie non-sense zugeordnet. Das betrifft 14 der 18 Texte. Ein weiterer Text wurde der Kategorie right zugeordnet, was 6% der 18 Texte ausmacht. Die restlichen 17%, also 3 der 18 Texte, wurden der Kategorie left zugeordnet.

Für die generierten Texte durch Sprachmodelle, welche auf linke Volltexte fein abgestimmt wurden, zeigt die Tabelle 16, dass bei 44% der 18 Texte eine linke politische Voreingenommenheit festgestellt wurde. Das betrifft 8 der 18 Texte. Weitere 7 Texte wurden der Kategorie non-sense zuordnet, weshalb diese 39% der Texte ausmacht. Die übrigen 17%, also 3 Texte, wurden in die Kategorie neutral eingeordnet. Durch Sprachmodelle, welche beim Finetuning rechte Volltexte verwendet haben, wurden ebenfalls 18 Texte generiert. Von diesen Texten wurden jeweils 4 Texte, also 22%, den Kategorien left und right zugeordnet. Weitere 2 Texte wurden der Kategorie neutral zugeordnet, was 11% entspricht und die übrigen 44%, 8 Texte, wurden der Kategorie non-sense zugeordnet.

Durch Sprachmodelle, welche auf die bereinigten Volltexte beim Finetuning fein abgestimmt worden sind, wurden insgesamt 36 Texte generiert. Für die 18 generierten Texte durch Sprachmodelle, welche auf linke bereinigte Volltexte fein abgestimmt wurden, wird in Tabelle 16 dargestellt, dass 9 Texte, also 50%, mit einer linken politischen Voreingenommenheit bewertet wurden. Weitere 7 der 18 Texte wurden in die Kategorie non-sense eingeordnet, welche einen Anteil von 39% ausmacht. Die restlichen 11%, 2 Texte, wurden der Kategorie neutral zugeordnet. Von den anderen 18 generierten Texten durch Sprachmodelle, bei welchen die rechten bereinigten Volltexte beim Finetuning verwendet wurden, sind 5 Texte mit einer linken politischen Voreingenommenheit und 2 Texte mit einer rechten politischen Voreingenommenheit bewertet worden. Bei einem weiteren Text wurde keine politische Voreingenommenheit festgestellt und die übrigen 9 Texte wurden als inhaltlich sinnlos bewertet. Wie Tabelle 16 zeigt, macht die Kategorie left 28%, die Kategorie right 11%, die Kategorie neutral 6% und die Kategorie non-sense den Großteil mit 50% aus.

Tabelle 16: Aufteilung der generierten Texte nach linken und rechten verwendeten Finetuning Daten in die 4 Kategorien (Quelle: Eigene Darstellung)

Daten	Politische Voreingenommenheit	left in %	right in %	neutral in %	non-sense in %
headlines	links	39%	0%	0%	61%
headlines	rechts	17%	6%	0%	78%
fulltext	links	44%	0%	17%	39%
fulltext	rechts	22%	22%	11%	44%
fulltext_cleaned	links	50%	0%	11%	39%
fulltext_cleaned	rechts	28%	11%	6%	50%

Insgesamt hat jede Kombination von feinabstimmten Sprachmodellen und verwendeten Daten beim Finetuning 6 Texte generiert. In Tabelle 17 ist dargestellt, wie sich die 6 generierten Texte für jedes der 18 fein abgestimmten Sprachmodelle prozentual auf die 4 Kategorien verteilen. Dabei fällt auf, dass das Sprachmodell DistilGPT2 beim Finetuning auf die linken Nachrichtendaten Texte generiert hat, welche die höchsten prozentualen Anteile der Kategorie left aufweisen. Besonders das DistilGPT2 Sprachmodell, welches auf die linken bereinigten Volltexte fein abgestimmt wurde, hat 6 Texte generiert, welche zu 100% der Kategorie left zugeordnet wurden. Weiterhin lässt sich in Tabelle 17 erkennen, dass alle Sprachmodelle Texte generiert haben, bei welchen ein gewisser Anteil dieser Texte der Kategorie non-sense zugeordnet wurde, außer bei den DistilGPT2 Sprachmodellen, welche beim Finetuning die linken Volltexte und linken bereinigten Volltexte verwendet haben. Ansonsten zeigt sich noch die Auffälligkeit, dass alle Texte, welche durch fein abgestimmte Pegasus Sprachmodelle generiert wurden, zu 100% der Kategorie non-sense zugeordnet worden sind, wie schon erwähnt.

Tabelle 17: Aufteilung in % der generierten Texte pro fein abgestimmten Sprachmodell in die 4 Kategorien (Quelle: Eigene Darstellung)

Sprachmodelle	left in %	right in %	neutral in %	non-sense in %
distilgpt2_left_headlines	67%	0%	0%	33%
distilgpt2_left_fulltext	67%	0%	33%	0%
distilgpt2_left_fulltext_cleaned	100%	0%	0%	0%
distilgpt2_right_headlines	50%	0%	0%	50%
distilgpt2_right_fulltext	33%	33%	17%	17%
distilgpt2_right_fulltext_cleaned	33%	33%	17%	17%
bert_left_headlines	50%	0%	0%	50%
bert_left_fulltext	66%	0%	17%	17%
bert_left_fulltext_cleaned	50%	0%	33%	17%
bert_right_headlines	0%	17%	0%	83%
bert_right_fulltext	33%	17%	17%	33%
bert_right_fulltext_cleaned	50%	0%	0%	50%
pegasus_left_headlines	0%	0%	0%	100%
pegasus_left_fulltext	0%	0%	0%	100%
pegasus_left_fulltext_cleaned	0%	0%	0%	100%
pegasus_right_headlines	0%	0%	0%	100%
pegasus_right_fulltext	0%	0%	0%	100%
pegasus_right_fulltext_cleaned	0%	0%	0%	100%

5 Evaluation der Ergebnisse

Sprachmodelle, welche beim Finetuning linke Nachrichtendaten verwendet haben, sollten die politische linke Voreingenommenheit der Nachrichtendaten anschließend im Antwortverhalten vorweisen. Das bedeutet, dass bei von diesen Sprachmodellen generierten Texten eine linke politische Voreingenommenheit zu erkennen sein sollte. Das Gleiche gilt auch für Sprachmodelle, welche beim Finetuning rechte Nachrichtendaten verwendet haben. Jedoch sollte bei den generierten Texten von solchen fein abgestimmten Sprachmodellen dementsprechend keine linke, sondern eine rechte politische Voreingenommenheit zu erkennen sein.

Bezogen auf die Sprachmodelle, welche mit linken Nachrichtendaten fein abgestimmt wurden, bedeutet das, dass die fein abgestimmten DistilGPT2 Sprachmodelle die politische Voreingenommenheit aus den linken Nachrichtendaten am stärksten reproduzieren konnten. Wie aus den Ergebnissen in Tabelle 15 hervorgeht, konnte bei 78% der generierten Texte durch die DistilGPT2 Sprachmodelle eine linke politische Voreingenommenheit festgestellt werden. Die zweitstärkste Reproduktion der linken politischen Voreingenommenheit in den generierten Texten, zeigen die generierten Texte durch die BERT Sprachmodelle. Von diesen Texten wurden bei 55% eine linke politische Voreingenommenheit erkannt.

Bei den Sprachmodellen, welche auf rechte politische Nachrichtentexte fein abgestimmt wurden, konnte das Sprachmodell DistilGPT2 ebenfalls die rechte politische Voreingenommenheit am stärksten reproduzieren. Von den 18 Texten konnte bei 22% eine rechte politische Voreingenommenheit erkannt werden, wie in Tabelle 15 dargestellt. Gefolgt davon zeigen die generierten Texte durch BERT Sprachmodelle die zweithöchste Reproduktion der rechten politischen Voreingenommenheit. Bei 11% der Texte konnte eine rechte politische Voreingenommenheit festgestellt werden.

Die Pegasus Sprachmodelle konnten sowohl beim Finetuning auf die linken Nachrichtendaten als auch beim Finetuning auf die rechten Nachrichtendaten keine politische Voreingenommenheit in den generierten Texten reproduzieren.

Dabei wurde die linke politische Voreingenommenheit durch linke Nachrichtendaten beim Finetuning stärker reproduziert als die rechte politische Voreingenommenheit durch rechte Nachrichtendaten. Bei den Sprachmodellen, welche auf linke Nachrichtendaten fein abgestimmt worden sind, wurde beim Großteil der generierten Texte, ausschließlich eine linke politische Voreingenommenheit in den generierten Texten reproduziert. Bei den übrigen Texten wurde entweder keine politische Voreingenommenheit reproduziert oder die Texte haben inhaltlich keinen Sinn ergeben. Bei den Sprachmodellen, welche auf rechte politische Nachrichten fein abgestimmt wurden, sind mehr Texte generiert worden, welche eine linke politische Voreingenommenheit vorweisen, als Texte, bei welchen eine rechte politische Voreingenommenheit festgestellt wurde, siehe Tabelle 15. Dementsprechend wurde bei einem Großteil der generierten Texte

durch Sprachmodelle, welche auf rechte Nachrichtendaten fein abgestimmt worden sind, eine gegenteilige linke politische Voreingenommenheit reproduziert.

Wie in Tabelle 18 dargestellt, konnte das Sprachmodell DistilGPT2 die politische Voreingenommenheit beim Finetuning auf die linken Nachrichtendaten und beim Finetuning auf die rechten Nachrichtendaten insgesamt am stärksten reproduzieren. Von den insgesamt 36 Texten, welche durch DistilGPT2 Sprachmodelle generiert worden sind, wurde bei 25 Texten eine politische Voreingenommenheit festgestellt. Das sind 69% der generierten Texte. Von den 25 generierten Texten wurden unter anderem 7 Texte durch Sprachmodelle generiert, welche auf rechte Nachrichtendaten fein abgestimmt worden sind. Diese 7 Texte weisen jedoch eine linke politische Voreingenommenheit auf. Demnach wurde bei 28% der 25 Texte eine falsche politische Voreingenommenheit reproduziert.

Ebenfalls in Tabelle 18 dargestellt, konnte im Vergleich dazu das Sprachmodell BERT von den insgesamt 36 generierten Texten bei nur 17 Texten eine politische Voreingenommenheit reproduzieren. Das sind 47% der 36 Texte. Von den 17 Texten wurden unteranderem 5 Texte durch Sprachmodelle generiert, welche beim Finetuning rechte Nachrichtendaten verwendet haben, die Texte hingegen aber eine linke politische Voreingenommenheit aufweisen. Deshalb wurde bei 29% der 17 Texte eine falsche Voreingenommenheit reproduziert.

Somit hat das Sprachmodell DistilGPT2 mehr Texte mit einer politischen Voreingenommenheit produziert und hat dabei eine geringere Fehlerquote beim Reproduzieren der rechten politischen Voreingenommenheit als das Sprachmodell BERT. Die Fehlerquote beschreibt die Reproduktion der linken politischen Voreingenommenheit, durch Sprachmodelle, welche rechte Nachrichtendaten beim Finetuning verwendet haben.

Tabelle 18: Anteil der Texte mit politischer Voreingenommenheit und Fehlerquote bei der rechten politischen Voreingenommenheit pro Sprachmodell (Quelle: Eigene Darstellung)

Sprachmodell	Anteil Texte mit politischer Voreingenommenheit	Fehlerquote bei rechter politischer Voreingenommenheit
DistilGPT2	69%	28%
BERT	47%	29%
Pegasus	0%	0%

Neben den Sprachmodellen haben auch noch die beim Finetuning verwendeten Daten einen Einfluss auf die Reproduktion der politischen Voreingenommenheit der generierten Texte. Um den Einfluss der unterschiedlichen Daten der Nachrichtendaten auf die Reproduktion der politischen Voreingenommenheit zu bewerten, werden nur die generierten Texte betrachtet, welche nicht durch ein Pegasus Sprachmodell generiert wurden, da die Pegasus Sprachmodelle keinen Einfluss auf die Reproduktion der politischen Voreingenommenheit aus den Finetuning Daten haben, siehe Tabelle 18. Demnach

wurden für die unterschiedlichen Daten jeweils 24 Texte generiert, durch die auf diese Daten fein abgestimmten DistilGPT2 und BERT Sprachmodelle. Jeweils 12 Texte durch Sprachmodelle, welche die linken Nachrichtendaten beim Finetuning verwendet haben und jeweils 12 Texte durch Sprachmodelle, welche die rechten Nachrichtendaten beim Finetuning verwendet haben.

Tabelle 19: Aufteilung der generierten Texte in die 4 Kategorien, ohne die durch Pegasus Sprachmodelle generierten Texte, bezogen auf die verwendeten Daten (Quelle: Eigene Darstellung)

Daten	Politische Voreingenommenheit	left in %	right in %	neutral in %	non-sense in %
headlines	links	58%	0%	0%	42%
headlines	rechts	25%	8%	0%	67%
fulltext	links	67%	0%	25%	8%
fulltext	rechts	33%	33%	17%	17%
fulltext_cleaned	links	75%	0%	17%	8%
fulltext_cleaned	rechts	42%	17%	8%	33%

Werden die linken Nachrichtendaten betrachtet, so wird in Tabelle 19 deutlich, dass die Sprachmodelle, welche die linken bereinigten Volltexte beim Finetuning verwendet haben, auch die meisten Texte mit einer linken politischen Voreingenommenheit reproduzieren konnten. Von 12 Texten wurde bei 75% eine linke politische Voreingenommenheit festgestellt. Die zweitmeisten Texte mit einer linken politischen Voreingenommenheit wurden durch Sprachmodelle generiert, welche auf die Volltexte fein abgestimmt worden sind, mit 67% von 12 Texten. Bei den Sprachmodellen, welche auf die linken Schlagzeilen fein abgestimmt wurden, konnte die linke politische Voreingenommenheit bei 58% der Texte reproduziert werden.

Bei der Betrachtung der rechten Nachrichtendaten, wird deutlich, dass die Sprachmodelle, welche mit den rechten Volltexten fein abgestimmt wurden, die meisten Texte mit einer rechten politischen Voreingenommenheit reproduzieren konnten, siehe Tabelle 19. Von den 12 generierten Texten durch Sprachmodelle, welche rechte Nachrichtendaten beim Finetuning verwendet haben, konnte bei 33% eine rechte politische Voreingenommenheit festgestellt werden. Bei Sprachmodellen, welche die bereinigten Volltexte beim Finetuning verwendet haben, konnte bei 17% eine rechte politische Voreingenommenheit festgestellt werden und beim Finetuning auf die rechten Schlagzeilen nur bei 8%.

Dabei sind, wie schon bei der Bewertung der Sprachmodelle aufgefallen, ausschließlich die rechten Nachrichtendaten beim Finetuning dafür verantwortlich, dass Sprachmodelle Texte generieren, welche eine linke anstatt einer rechten und somit eine falsche politische Voreingenommenheit aufweisen.

Wie Tabelle 20 zeigt, konnten die Sprachmodelle, welche beim Finetuning die Volltexte und bereinigten Volltexte verwendet haben, die politische Voreingenommenheit am stärksten aus den verwendeten Daten reproduzieren. Von den generierten Texten durch Sprachmodelle, welche die gerade genannten Daten beim Finetuning verwendet haben, konnten jeweils insgesamt bei 66% der generierten Texte eine politische Voreingenommenheit festgestellt werden, was 16 der 24 Texte entspricht. Der Unterschied bei den generierten Texten durch Sprachmodelle, welche die Volltexte anstatt der bereinigten Volltexte beim Finetuning verwendet haben, liegt in der Fehlerquote der politischen Voreingenommenheit. Die Sprachmodelle, welche auf die rechten Volltexte fein abgestimmt wurden, haben 4 Texte generiert, bei welchen eine linke anstatt einer rechten politischen Voreingenommenheit festgestellt wurde. Deshalb wurde bei 4 der insgesamt 16 generierten Texte eine falsche politische Voreingenommenheit reproduziert, wodurch die Fehlerquote bei 25% liegt. Werden die generierten Texte durch Sprachmodelle betrachtet, welche beim Finetuning die rechten bereinigten Volltexte verwendet haben, sind 5 Texte betroffen, welche eine linke anstatt einer rechten politischen Voreingenommenheit aufweisen. Demnach wurde bei 5 der 16 generierten Texte eine falsche politische Voreingenommenheit reproduziert, was eine Fehlerquote von 31% darstellt. Bei den generierten Texten durch Sprachmodelle, welche die Schlagzeilen beim Finetuning verwendet haben, konnte bei 11 Texten eine politische Voreingenommenheit festgestellt werden, was 45% der 24 Texte betrifft. Von den 11 Texten wurde bei 3 Texten eine linke politische Voreingenommenheit festgestellt, obwohl diese durch Sprachmodelle generiert wurden, welche auf rechte Schlagzeilen fein abgestimmt worden sind. Dadurch liegt die Fehlerquote bei 27%.

Somit lässt sich zusammenfassend festhalten, dass die Volltexte und bereinigten Volltexte beim Finetuning der Sprachmodelle zu einer stärkeren Reproduktion der politischen Voreingenommenheit geführt haben als die Schlagzeilen. Dabei konnten Sprachmodelle, welche die Volltexte beim Finetuning verwendet haben, die politische Voreingenommenheit mit einer leicht besseren Genauigkeit reproduzieren als solche, welche die bereinigten Volltexte beim Finetuning verwendet haben. Die Genauigkeit beschreibt die Fehlerquote. Ist die Fehlerquote geringer, desto höher ist die Genauigkeit.

Tabelle 20: Anteil der Texte mit politischer Voreingenommenheit und Fehlerquote bei der rechten politischen Voreingenommenheit pro verwendeten Daten der Nachrichtendaten (Quelle: Eigene Darstellung)

Daten	Anteil Texte mit politischer Voreingenommenheit	Fehlerquote bei rechter politischer Voreingenommenheit
headlines	45%	27%
fulltext	66%	25%
fulltext_cleaned	66%	31%

6 Diskussion

Basierend auf der Problemstellung wurde in dieser Arbeit untersucht, wie Sprachmodelle durch Finetuning auf einen Datensatz eine vorsätzliche politische Voreingenommenheit reproduzieren können. Dabei wurde untersucht wie sich verschiedene Sprachmodelle durch Finetuning auf einen Datensatz auf die Reproduktion der politischen Voreingenommenheit auswirken und welche weiteren Faktoren aus den Daten einen Einfluss auf die Reproduktion haben.

Bei der Reproduktion der politischen Voreingenommenheit wurden drei verschiedene Sprachmodelle auf unterschiedliche Nachrichtendaten durch Finetuning fein abgestimmt. Die drei Sprachmodelle basieren dabei auf unterschiedlichen Komponenten der Transformer-Architektur, welche in Kapitel 3.3 beschrieben wird.

Das DistilGPT2 Sprachmodell, welches auf der Decoder-Komponente der Transformer-Architektur basiert, konnte die politische Voreingenommenheit beim Finetuning aus Trainingsdaten insgesamt am stärksten reproduzieren. Auffällig stark war das Sprachmodell bei der Reproduktion der linken politischen Voreingenommenheit, bei welcher 78% der 18 generierten Texte, durch auf linke Nachrichtendaten fein abgestimmte Sprachmodelle, eine linke politische Voreingenommenheit reproduzieren konnten, siehe Tabelle 18. Auch bei der Reproduktion der rechten politischen Voreingenommenheit, durch Finetuning auf rechte Nachrichtendaten, hat das Sprachmodell die meisten Texte mit einer rechten politischen Voreingenommenheit reproduzieren können und dabei die wenigsten Texte mit einer gegenteiligen politischen Voreingenommenheit generiert. Dadurch ist die Fehlerquote bei dem Sprachmodelle am geringsten.

Das Sprachmodell BERT, welches auf der Encoder-Komponente der Transformer-Architektur basiert, konnte die politische Voreingenommenheit sowohl aus linken als auch aus rechten Finetuning-Daten ebenfalls reproduzieren, nur nicht ganz so stark wie das Sprachmodell DistilGPT2. Dabei wurde, wie auch bei dem DistilGPT2 Sprachmodell, die linke politische Voreingenommenheit durch Finetuning auf die linken Nachrichtendaten, deutlich besser reproduziert als die rechte politische Voreingenommenheit durch Finetuning auf rechte Nachrichtendaten. Bei der Reproduktion der rechten politischen Voreingenommenheit durch Finetuning auf rechte Nachrichtendaten, wurden durch das BERT Sprachmodell insgesamt mehr Texte mit einer gegenteiligen linken politischen Voreingenommenheit reproduziert als bei dem Sprachmodell DistilGPT2. Außerdem hat das BERT Sprachmodell insgesamt deutlich mehr Texte generiert, welche inhaltlich keinen Sinn ergeben.

Das Sprachmodell Pegasus, welches auf der Encoder- und der Decoder-Komponente der Transformer-Architektur basiert, konnte die politische Voreingenommenheit durch Finetuning auf Trainingsdaten gar nicht reproduzieren. Alle generierten Texte durch die fein abgestimmten Pegasus Sprachmodelle haben inhaltlich keinen Sinn ergeben. Ein möglicher Grund, warum das Sprachmodell Pegasus bei der Generierung von Texten mit einer politischen Voreingenommenheit keine verwendbaren Ergebnisse erzeugt hat,

liegt daran, dass das Sprachmodell ursprünglich für den Aufgabenbereich der Textzusammenfassung entwickelt worden ist [57]. Um das Sprachmodell für die kausale Sprachmodellierung nutzbar zu machen, wurde dieses mit einer entsprechenden Konfiguration erweitert [62]. Dabei wurde zunächst angenommen, dass das Sprachmodell bei der Textgenerierung keine verwendbaren Ergebnisse erzeugt hat, da beim Finetuning zu wenig Daten verwendet wurden. Jedoch wurde bereits nachgewiesen, dass das Sprachmodell beim Finetuning auf einen kleinen Datensatz auch gute Ergebnisse erzielt [57].

Insgesamt hat die Anzahl der verwendeten Daten beim Finetuning der Sprachmodelle DistilGPT2 und BERT jedoch eine Auswirkung auf die Reproduktion der politischen Voreingenommenheit gezeigt. Die Sprachmodelle, welche auf die linken Nachrichtendaten fein abgestimmt worden sind, haben mehr Texte generiert, welche eine entsprechende politische Voreingenommenheit aufweisen, als Sprachmodelle, welche auf rechte Nachrichtendaten fein abgestimmt worden sind, siehe Tabelle 15. Außerdem haben Sprachmodelle, welche die rechten Nachrichtendaten beim Finetuning verwendet haben, auch Texte generiert, welche eine gegenteilige linke politische Voreingenommenheit aufweisen. Der Grund dafür liegt in der Anzahl der verwendeten Daten beim Finetuning. Für das Finetuning der Sprachmodelle auf die linken politischen Nachrichtentexte, waren insgesamt mehr Nachrichtendaten verfügbar als für das Finetuning der Sprachmodelle auf die rechten Nachrichtendaten.

Demnach zeigt sich, dass mehr Daten beim Finetuning nicht nur zu einer stärkeren Reproduktion, sondern auch zu einer besseren Genauigkeit bei der Reproduktion der politischen Voreingenommenheit führen.

In einer vorhergegangenen Veröffentlichung wurde die politische Voreingenommenheit durch eine ähnliche Methode und der Verwendung der gleichen Datenbasis ebenfalls durch Sprachmodelle reproduziert. Dabei wurden die Sprachmodelle auf die Schlagzeilen und die Vorschau der Volltexte fein abgestimmt und die Sprachmodelle, welche die Schlagzeilen beim Finetuning verwendet haben, konnten die politische Voreingenommenheit am stärksten reproduzieren [22].

In dieser Arbeit wurden die vollständigen Volltexte anstelle der Vorschau der Volltexte beim Finetuning der Sprachmodelle verwendet, um zu untersuchen welchen Einfluss diese auf die Reproduktion der politischen Voreingenommenheit haben. Dabei hat sich gezeigt, dass die Verwendung der Volltexte beim Finetuning der Sprachmodelle zu einer stärkeren Reproduktion der politischen Voreingenommenheit geführt hat als die Verwendung der Schlagzeilen beim Finetuning der Sprachmodelle, siehe Tabelle 20. Als Grund dafür wird angenommen, dass die Volltexte einen höheren Informationsgehalt bieten als die Schlagzeilen, da die Schlagzeilen das Thema der Nachrichtentexte komprimiert in durchschnittlich 10 Worten abbilden und die Volltexte das Thema der Nachrichtentexte mit durchschnittlich 637 Worten beschreiben, siehe Tabelle 8 im Kapitel 3.1.

Außerdem wurde in der gerade genannten Veröffentlichung davon ausgegangen, dass die Vorschau der Volltexte die politische Voreingenommenheit schwächer reproduziert,

weil diese Zitate beinhalten, welche den Aussagen der Autoren widersprechen und so zu einem Rauschen beim Finetuning führen [22]. Deshalb wurden die Zitate aus den Volltexten entfernt, um zu untersuchen, wie sich die Volltexte mit rausgefilterten Zitaten im Gegensatz zu den Volltexten mit Zitaten bei der Reproduktion der politischen Voreingenommenheit unterscheiden.

Dabei konnte bei 66% der generierten Texte durch Sprachmodelle, welche die Volltexte mit rausgefilterten Zitaten beim Finetuning verwendet haben, eine politische Voreingenommenheit festgestellt werden. Genauso viele Texte mit einer politischen Voreingenommenheit wurden auch durch die Sprachmodelle generiert, welche die Volltexte mit Zitaten beim Finetuning verwendet haben, siehe Tabelle 20. Demnach wurde die politische Voreingenommenheit bei der Verwendung von den Volltexten ohne Zitate beim Finetuning insgesamt genauso stark reproduziert, wie bei der Verwendung der Volltexte mit Zitaten beim Finetuning. Jedoch haben die Sprachmodelle, welche die Volltexte ohne Zitate beim Finetuning verwendet haben, eine höhere Fehlerquote bei der Reproduktion der rechten politischen Voreingenommenheit als die Sprachmodelle, welche die Volltexte mit Zitaten verwendet haben, siehe Tabelle 20.

Generell zeigen sich deutlichere Auswirkungen des Entfernens der Zitate aus den Volltexten, wenn die Reproduktion der politischen Voreingenommenheit durch linke Volltexte beim Finetuning und durch rechte Volltexte beim Finetuning separat betrachtet wird.

Die Sprachmodelle, welche auf die linken Volltexte mit rausgefilterten Zitaten fein abgestimmt wurden, haben mehr Texte mit einer linken politischen Voreingenommenheit generiert als die Sprachmodelle, welche die linken Volltexte mit Zitaten beim Finetuning verwendet haben, siehe Tabelle 19. Jedoch haben die Sprachmodelle, welche die rechten Volltexte ohne Zitate beim Finetuning verwendet haben, weniger Texte mit einer rechten politischen Voreingenommenheit generiert und mehr Texte mit einer gegenteiligen linken politischen Voreingenommenheit als die Sprachmodelle, welche beim Finetuning die rechten Volltexte mit Zitaten verwendet haben, wie ebenfalls in Tabelle 19 zu erkennen.

Somit hat das Verwenden der linken Volltexte mit rausgefilterten Zitaten beim Finetuning zu einer leicht stärkeren Reproduktion der politischen Voreingenommenheit geführt als das Verwenden der linken Volltexte mit Zitaten. Bei den rechten Volltexten hat das Rausfiltern der Zitate zu einer schwächeren Reproduktion der politischen Voreingenommenheit geführt, im Vergleich zu den Volltexten mit Zitaten. Insgesamt standen beim Finetuning aber auch mehr linke Volltexte zur Verfügung als rechte Volltexte.

Daraus lässt sich schließen, dass die Auswirkung des Rausfilterns der Zitate bei den Volltexten abhängig von der Menge der Trainingsdaten beim Finetuning ist. Stehen mehr Volltexte zu Verfügung so führt das Rausfiltern der Zitate zu einer leicht stärkeren Reproduktion der politischen Voreingenommenheit. Sind weniger Volltexte beim Finetuning verfügbar, so führt das Rausfiltern der Zitate aus den Volltexten zu einer Abschwächung der Reproduktion der politischen Voreingenommenheit, im Vergleich zu den Volltexten mit Zitaten beim Finetuning.

Die erzeugten feinabgestimmten Sprachmodelle liegen in Huggingface, welche über die Links im Anhang 1 erreicht werden können. Der verwendete Code für diese Arbeit und die generierten Texte, welche durch die Sprachmodelle erzeugt worden sind, mit der Bewertung durch ChatGPT und dem Studenten, liegen in einem GitHub-Repository[4]. Die generierten Texte mit der Bewertung liegen in dem Repository in der Excel-Mappe *Allsides_Data_Description_And_Results* in dem Excel-Sheet *Generierte Texte mit Bewertung.* Alle Datensätze, welche durch die Forschung in dieser Arbeit erzeugt und verwendet wurden, können in der Tabelle im Anhang 2 eingesehen werden.

[4] https://github.com/tobijen/bachelor_project_code

7 Fazit

Die Forschung in der vorliegenden Arbeit ging an erster Stelle der Frage nach ‚Wie unterscheiden sich verschiedene Sprachmodelle hinsichtlich der Reproduktion von politischer Voreingenommenheit aus Finetuning Daten?'. Um diese Frage zu beantworten, wurden drei verschiedene Sprachmodelle, welche auf unterschiedlichen Komponenten der Transformer-Architektur basieren, auf politisch voreingenommene Nachrichtendaten fein abgestimmt.

Wie aus den Ergebnissen hervorgeht, konnte dabei gezeigt werden, dass das Sprachmodell DistilGPT2, welches auf der Decoder-Komponente der Transformer-Architektur basiert, die linke politische Voreingenommenheit beim Finetuning auf linke Nachrichtendaten und die rechte politische Voreingenommenheit beim Finetuning auf rechte Nachrichtendaten insgesamt am stärksten reproduziert mit der höchsten Genauigkeit. Das BERT-Sprachmodell, welches auf der Encoder-Komponente der Transformer-Architektur basiert, konnte die politische Voreingenommenheit sowohl für das linke als auch das rechte politische Spektrum ebenfalls reproduzieren, jedoch nicht so stark und genau wie das Sprachmodell DistilGPT2. Nur das Pegasus Sprachmodell, welches beide Komponenten der Transformer-Architektur verwendet, war nicht dazu in der Lage die politische Voreingenommenheit aus den Trainingsdaten durch Finetuning zu reproduzieren.

Neben der Erforschung, wie sich unterschiedliche Sprachmodelle auf die Reproduktion der politischen Voreingenommenheit aus Trainingsdaten durch Finetuning auswirken, wurde auch noch untersucht, welche weiteren Faktoren aus den Daten einen Einfluss die Reproduktion beim Finetuning haben. Besonderer Fokus wurde dabei auf Anzahl der verwendeten Daten beim Finetuning und die Auswirkung der Verwendung der Volltexte aus den Nachrichtendaten beim Finetuning gelegt. Darauf aufbauend wurde ebenfalls untersucht, wie sich die Volltexte mit rausgefilterten Zitaten auf die Reproduktion der politischen Voreingenommenheit durch Finetuning auswirken.

Allgemein lässt sich dabei festhalten, dass eine höhere Anzahl an Trainingsdaten beim Finetuning zu einer stärkeren und genaueren Reproduktion der politischen Voreingenommenheit aus den Trainingsdaten führt. Die linke politische Voreingenommenheit wurde stärker aus den Trainingsdaten reproduziert als die rechte politische Voreingenommenheit, da mehr linke Nachrichtendaten beim Finetuning zur Verfügung standen als rechte Nachrichtendaten.

Die Verwendung der Volltexte aus den Nachrichtendaten beim Finetuning der Sprachmodelle hat insgesamt zu einer starken Reproduktion der politischen Voreingenommenheit aus dem Datensatz geführt. Besonders im Vergleich zu den verwendeten Schlagzeilen aus dem Datensatz beim Finetuning, zeigt sich, dass die Verwendung der Volltexte beim Finetuning zu einer stärkeren und genaueren Reproduktion der politischen Voreingenommenheit führt.

Die Auswirkung der Volltexte mit rausgefilterten Zitaten auf die Reproduktion der politischen Voreingenommenheit ist abhängig von der Anzahl der verwendeten Daten beim

Finetuning der Sprachmodelle. Stehen mehr Daten, also Volltexte ohne Zitate, beim Finetuning der Sprachmodelle zur Verfügung, wie bei den linken Nachrichtendaten, so wird die Reproduktion der politischen Voreingenommenheit im Vergleich zu den Volltexten mit Zitaten beim Finetuning nochmal leicht verstärkt. Sind beim Finetuning der Sprachmodelle auf die Volltexte ohne Zitate weniger Daten verfügbar, wie bei den rechten Nachrichtendaten, so ist die Reproduktion der politischen Voreingenommenheit durch Sprachmodelle schwächer als durch solche, welche die Volltexte mit Zitaten beim Finetuning verwendet haben. Somit zeigt sich, dass das Verwenden der Volltexte mit rausgefilterten Zitaten erst ab einer gewissen Anzahl an Trainingsdaten beim Finetuning der Sprachmodelle eine positive Auswirkung auf die Reproduktion der politischen Voreingenommenheit hat. Bei einer niedrigeren Anzahl an Trainingsdaten beim Finetuning wirkt sich das Rausfiltern der Zitate aus den Volltexten negativer auf die Reproduktion der politischen Voreingenommenheit aus, im Vergleich zu den Volltexten mit Zitaten.

Abschließend lässt sich somit festhalten, dass das Sprachmodell, welches ausschließlich auf der Decoder-Komponente der Transformer-Architektur basiert und beim Finetuning die Volltexte verwendet, die politische Voreingenommenheit aus den Trainingsdaten am stärksten reproduzieren konnte. Stehen viele Trainingsdaten zur Verfügung, führt das Entfernen der Zitate aus den Volltexten vor dem Finetuning auf diese, zu einer nochmal erhöhten Reproduzierbarkeit der politischen Voreingenommenheit aus den Trainingsdaten.

Somit wurde insgesamt gezeigt, welche Auswirkung verschiedene Sprachmodelle auf die Reproduktion der politischen Voreingenommenheit durch Finetuning haben und wie sich verschiedene Faktoren aus dem Trainingsdatensatz auf die Reproduktion der politischen Voreingenommenheit durch Finetuning auswirken.

Literaturverzeichnis

[1] „‚Die Zusammenarbeit von Menschen und Maschinen muss neu definiert werden‘“, *@GI_weltweit*. https://www.goethe.de/ins/gb/de/kul/lue/art/art/22737388.html (zugegriffen 18. August 2023).

[2] J. Hayes, „Large Language Models Use Cases and Applications“, *Vectara*, 15. März 2023. https://vectara.com/large-language-models-use-cases/ (zugegriffen 28. Juli 2023).

[3] „chat.openai.com Market Share, Revenue and Traffic Analytics“, *Similarweb*. https://www.similarweb.com/website/chat.openai.com/ (zugegriffen 26. Mai 2023).

[4] T. Harpers, „Studie der Uni-Duisburg-Essen: Mehrheit der Nutzer rechnet mit beruflichen Auswirkungen von ChatGPT“, *RP ONLINE*, 22. März 2023. https://rp-online.de/nrw/staedte/duisburg/chat-gpt-studie-bestaetigt-hohes-vertrauen-aber-hohe-fehlerquote_aid-87142131 (zugegriffen 2. Juni 2023).

[5] H. Bai, J. G. Voelkel, J. C. Eichstaedt, und R. Willer, „Artificial Intelligence Can Persuade Humans on Political Issues“, Open Science Framework, preprint, Feb. 2023. doi: 10.31219/osf.io/stakv.

[6] „Qbias“. IR Group at Technische Hochschule Köln, 1. März 2023. Zugegriffen: 27. Mai 2023. [Online]. Verfügbar unter: https://github.com/irgroup/Qbias

[7] D. Hiemstra, „Language Models“, in *Encyclopedia of Database Systems*, L. Liu und M. T. Özsu, Hrsg., Boston, MA: Springer US, 2009, S. 1591–1594. doi: 10.1007/978-0-387-39940-9_923.

[8] A. Montejo-Ráez und S. M. Jiménez-Zafra, „Current Approaches and Applications in Natural Language Processing“, *Applied Sciences*, Bd. 12, Nr. 10, S. 4859, Mai 2022, doi: 10.3390/app12104859.

[9] X. Qiu, T. Sun, Y. Xu, Y. Shao, N. Dai, und X. Huang, „Pre-trained Models for Natural Language Processing: A Survey“, *Sci. China Technol. Sci.*, Bd. 63, Nr. 10, S. 1872–1897, Okt. 2020, doi: 10.1007/s11431-020-1647-3.

[10] J. Devlin, M.-W. Chang, K. Lee, und K. Toutanova, „BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding“. arXiv, 24. Mai 2019. Zugegriffen: 29. Juni 2023. [Online]. Verfügbar unter: http://arxiv.org/abs/1810.04805

[11] „Recent Advances in Language Model Fine-tuning“, *ruder.io*, 24. Februar 2021. https://www.ruder.io/recent-advances-lm-fine-tuning/ (zugegriffen 29. Juni 2023).

[12] C. Xu, Z. He, Z. He, und J. McAuley, „Leashing the Inner Demons: Self-Detoxification for Language Models“. arXiv, 6. März 2022. Zugegriffen: 26. Mai 2023. [Online]. Verfügbar unter: http://arxiv.org/abs/2203.03072

[13] X. Han und J. Eisenstein, „Unsupervised Domain Adaptation of Contextualized

Embeddings for Sequence Labeling“, in *Proceedings of the 2019 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing and the 9th International Joint Conference on Natural Language Processing (EMNLP-IJCNLP)*, Hong Kong, China: Association for Computational Linguistics, 2019, S. 4237–4247. doi: 10.18653/v1/D19-1433.

[14] „Informationen zu Unconscious Bias und Stereotypen“, *Zentrales Gleichstellungsbüro Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn*. https://www.gleichstellung.uni-bonn.de/de/universitaetskultur/unconscious-bias (zugegriffen 22. Juni 2023).

[15] J. R. Marcelin, D. S. Siraj, R. Victor, S. Kotadia, und Y. A. Maldonado, „The Impact of Unconscious Bias in Healthcare: How to Recognize and Mitigate It“, *The Journal of Infectious Diseases*, Bd. 220, Nr. Supplement_2, S. S62–S73, Aug. 2019, doi: 10.1093/infdis/jiz214.

[16] „Implicit Bias im akademischen Kontext“. https://www.forschung-und-lehre.de/karriere/implicit-bias-im-akademischen-kontext-4926 (zugegriffen 22. Juni 2023).

[17] „Wie divers ist der ARD-Nachwuchs?“ https://www.journalist.de/startseite/detail/article/wie-divers-ist-der-ard-nachwuchs (zugegriffen 23. Juni 2023).

[18] C. P. Hoffmann, „Journalismus zwischen politischer Einseitigkeit und Perspektivenvielfalt“, in *Zerreißproben: Leitmedien, Liberalismus und Liberalität*, Köln: Herbert von Halem Verlag, 2021, S. 98–112. [Online]. Verfügbar unter: https://www.kas.de/documents/252038/22161843/Einseitigkeit+oder+Perspektivenvielfalt+im+Journalismus.pdf/8e6ee47e-868a-88fb-e2a2-1a66b162e765?version=1.0&t=1673625779540

[19] J.-M. Eberl, „Medienbias“, in *Handbuch Politische Kommunikation*, I. Borucki, K. Kleinen-von Königslöw, S. Marschall, und T. Zerback, Hrsg., Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, 2020, S. 1–14. doi: 10.1007/978-3-658-26242-6_32-1.

[20] N. Alm, „Makromediale Transformationen: Ein Modell für den digitalen Strukturwandel“, in *Die digitale Transformation der Medien*, N. Alm, P. C. Murschetz, F. Weder, und M. Friedrichsen, Hrsg., Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, 2022, S. 3–21. doi: 10.1007/978-3-658-36276-8_1.

[21] W. M. Si *u. a.*, „Why So Toxic? Measuring and Triggering Toxic Behavior in Open-Domain Chatbots“. arXiv, 9. September 2022. Zugegriffen: 26. Mai 2023. [Online]. Verfügbar unter: http://arxiv.org/abs/2209.03463

[22] F. Haak und P. Schaer, „Qbias - A Dataset on Media Bias in Search Queries and Query Suggestions“, in *Proceedings of the 15th ACM Web Science Conference 2023*, Austin TX USA: ACM, Apr. 2023, S. 239–244. doi: 10.1145/3578503.3583628.

[23] V. Sanh, L. Debut, J. Chaumond, und T. Wolf, „DistilBERT, a distilled version of BERT: smaller, faster, cheaper and lighter“. arXiv, 29. Februar 2020. Zugegriffen: 23. Juni 2023. [Online]. Verfügbar unter: http://arxiv.org/abs/1910.01108

[24] R. Liu, C. Jia, J. Wei, G. Xu, L. Wang, und S. Vosoughi, „Mitigating Political Bias in Language Models Through Reinforced Calibration“. arXiv, 30. April 2021. Zugegriffen: 9.

Juni 2023. [Online]. Verfügbar unter: http://arxiv.org/abs/2104.14795

[25] „HTML: HyperText Markup Language | MDN“, 10. Mai 2023. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML (zugegriffen 5. Juli 2023).

[26] „Was ist Web Scraping?“, *IONOS Digital Guide*, 28. September 2020. https://www.ionos.de/digitalguide/websites/web-entwicklung/was-ist-web-scraping/ (zugegriffen 26. Juni 2023).

[27] „Web Scraping mit Python: Einführung und Tutorial“, *IONOS Digital Guide*, 22. Februar 2023. https://www.ionos.de/digitalguide/websites/web-entwicklung/web-scraping-mit-python/ (zugegriffen 26. Juni 2023).

[28] „Welcome to Python.org“, *Python.org*, 22. Juni 2023. https://www.python.org/ (zugegriffen 27. Juni 2023).

[29] „Selenium“, *Selenium*. https://www.selenium.dev/ (zugegriffen 27. Juni 2023).

[30] „Headline Roundups“, *AllSides*, 17. Juni 2020. https://www.allsides.com/headline-roundups (zugegriffen 27. Juni 2023).

[31] „How AllSides Creates Balanced News: A Step-by-Step Guide“, *AllSides*, 13. April 2023. https://www.allsides.com/blog/how-does-allsides-create-balanced-news (zugegriffen 12. Juli 2023).

[32] „Biden: Outcome of Wagner Mutiny ‚Remains to be Seen‘“, *AllSides*. https://www.allsides.com/story/ukraine-war-biden-outcome-wagner-mutiny-remains-be-seen (zugegriffen 27. Juni 2023).

[33] „How AllSides Rates Media Bias“, *AllSides*, 10. August 2016. https://www.allsides.com/media-bias/media-bias-rating-methods (zugegriffen 13. Juli 2023).

[34] „AllSides Media Bias Ratings“, *AllSides*. https://www.allsides.com/media-bias/ratings (zugegriffen 13. Juli 2023).

[35] „AllSides Media Bias Chart“, *AllSides*, 21. Februar 2019. https://www.allsides.com/media-bias/media-bias-chart (zugegriffen 13. Juli 2023).

[36] „4. Locating Elements — Selenium Python Bindings 2 documentation“. https://selenium-python.readthedocs.io/locating-elements.html#locating-by-xpath (zugegriffen 4. Juli 2023).

[37] „Python Lists“. https://www.w3schools.com/python/python_lists.asp (zugegriffen 4. Juli 2023).

[38] „Newspaper3k: Article scraping & curation — newspaper 0.0.2 documentation“. https://newspaper.readthedocs.io/en/latest/ (zugegriffen 7. Juli 2023).

[39] „Working with missing data — pandas 2.0.3 documentation“. https://pandas.pydata.org/docs/user_guide/missing_data.html (zugegriffen 9. Juli 2023).

[40] „Tim Scott Responds After Obama Critiques His Stance on Race“, *AllSides*. https://www.allsides.com/story/race-and-racism-tim-scott-responds-after-obama-

critiques-his-stance-race (zugegriffen 16. August 2023).

[41] „C New Lines“. https://www.w3schools.com/c/c_newline.php (zugegriffen 11. Juli 2023).

[42] „re — Regular expression operations“, *Python documentation*. https://docs.python.org/3/library/re.html (zugegriffen 11. Juli 2023).

[43] C. M. Ennett, M. Frize, und C. R. Walker, „Influence of missing values on artificial neural network performance“, *Stud Health Technol Inform*, Bd. 84, Nr. Pt 1, S. 449–453, 2001.

[44] A. Vaswani *u. a.*, „Attention Is All You Need“. arXiv, 5. Dezember 2017. Zugegriffen: 15. Juni 2023. [Online]. Verfügbar unter: http://arxiv.org/abs/1706.03762

[45] C. Raffel *u. a.*, „Exploring the Limits of Transfer Learning with a Unified Text-to-Text Transformer“. arXiv, 28. Juli 2020. Zugegriffen: 18. Juli 2023. [Online]. Verfügbar unter: http://arxiv.org/abs/1910.10683

[46] S. M. Lakew, M. Cettolo, und M. Federico, „A Comparison of Transformer and Recurrent Neural Networks on Multilingual Neural Machine Translation“. arXiv, 20. Juni 2018. Zugegriffen: 18. Juli 2023. [Online]. Verfügbar unter: http://arxiv.org/abs/1806.06957

[47] S. Karita *u. a.*, „A Comparative Study on Transformer vs RNN in Speech Applications“, in *2019 IEEE Automatic Speech Recognition and Understanding Workshop (ASRU)*, Dez. 2019, S. 449–456. doi: 10.1109/ASRU46091.2019.9003750.

[48] D. Guo, B. Chen, R. Lu, und M. Zhou, „Recurrent Hierarchical Topic-Guided RNN for Language Generation“. arXiv, 27. Juni 2020. Zugegriffen: 20. Juli 2023. [Online]. Verfügbar unter: http://arxiv.org/abs/1912.10337

[49] „Causal language modeling“. https://huggingface.co/docs/transformers/tasks/language_modeling (zugegriffen 21. Mai 2023).

[50] „Masked language modeling“. https://huggingface.co/docs/transformers/main/tasks/masked_language_modeling (zugegriffen 20. Juli 2023).

[51] „Encoder models - Hugging Face NLP Course“. https://huggingface.co/learn/nlp-course/chapter1/5 (zugegriffen 17. August 2023).

[52] „Decoder models - Hugging Face NLP Course“. https://huggingface.co/learn/nlp-course/chapter1/6 (zugegriffen 17. August 2023).

[53] „Sequence-to-sequence models[sequence-to-sequence-models] - Hugging Face NLP Course“. https://huggingface.co/learn/nlp-course/chapter1/7 (zugegriffen 17. August 2023).

[54] „Fine-tuning a masked language model - Hugging Face NLP Course“. https://huggingface.co/learn/nlp-course/chapter7/3 (zugegriffen 20. Juli 2023).

[55] „distilgpt2 · Hugging Face“. https://huggingface.co/distilgpt2 (zugegriffen 20. Juli

2023).

[56] A. Radford, J. Wu, R. Child, D. Luan, D. Amodei, und I. Sutskever, „Language Models are Unsupervised Multitask Learners“. 2019.

[57] J. Zhang, Y. Zhao, M. Saleh, und P. J. Liu, „PEGASUS: Pre-training with Extracted Gap-sentences for Abstractive Summarization“. arXiv, 10. Juli 2020. Zugegriffen: 20. Juli 2023. [Online]. Verfügbar unter: http://arxiv.org/abs/1912.08777

[58] P. Lemberger, „Perplexity of language models revisited“, *Medium*, 30. Juni 2022. https://towardsdatascience.com/perplexity-of-language-models-revisited-6b9b4cf46792 (zugegriffen 25. Juli 2023).

[59] C. Campagnola, „Perplexity in Language Models“, *Medium*, 5. November 2022. https://towardsdatascience.com/perplexity-in-language-models-87a196019a94 (zugegriffen 29. Mai 2023).

[60] „Rate Your Bias“, *AllSides*, 21. Juni 2012. https://www.allsides.com/media-bias/rate-your-bias (zugegriffen 29. Mai 2023).

[61] J. Cohen, „A Coefficient of Agreement for Nominal Scales“, *Educational and Psychological Measurement*, Bd. 20, Nr. 1, S. 37–46, Apr. 1960, doi: 10.1177/001316446002000104.

[62] „Pegasus“. https://huggingface.co/docs/transformers/model_doc/pegasus (zugegriffen 11. August 2023).

Anhang

Anhang 1: Links zu den Sprachmodellen in Huggingface

Sprachmodelle	Link
distilgpt2_left_headlines	https://huggingface.co/tobijen/distillgpt2_left_headings_torch
distilgpt2_left_fulltext	https://huggingface.co/tobijen/distillgpt2_left_fulltext_torch
distilgpt2_left_fulltext_cleaned	https://huggingface.co/tobijen/distillgpt2_left_fulltext_cleaned_torch
distilgpt2_right_headlines	https://huggingface.co/tobijen/distillgpt2_right_heading_torch
distilgpt2_right_fulltext	https://huggingface.co/tobijen/distillgpt2_right_fulltext_torch
distilgpt2_right_fulltext_cleaned	https://huggingface.co/tobijen/distillgpt2_right_fulltext_cleaned_torch
bert_left_headlines	https://huggingface.co/tobijen/bert_left_heading_torch
bert_left_fulltext	https://huggingface.co/tobijen/bert_left_fulltext_torch
bert_left_fulltext_cleaned	https://huggingface.co/tobijen/bert_left_fulltext_cleaned_torch
bert_right_headlines	https://huggingface.co/tobijen/bert_right_heading_torch
bert_right_fulltext	https://huggingface.co/tobijen/bert_right_fulltext_torch
bert_right_fulltext_cleaned	https://huggingface.co/tobijen/bert_right_fulltext_cleaned_torch
pegasus_left_headlines	https://huggingface.co/tobijen/pegasus_left_heading_torch
pegasus_left_fulltext	https://huggingface.co/tobijen/pegasus_left_fulltext_torch
pegasus_left_fulltext_cleaned	https://huggingface.co/tobijen/pegasus_left_fulltext_cleaned_torch

pegasus_right_headlines	https://huggingface.co/tobijen/pegasus_right_heading_torch
pegasus_right_fulltext	https://huggingface.co/tobijen/pegasus_right_fulltext_torch
pegasus_right_fulltext_cleaned	https://huggingface.co/tobijen/pegasus_right_fulltext_cleaned_torch

Die fein abgestimmten Sprachmodelle sind unter diesen Links erreichbar. Jedoch wurden die Repositories der Sprachmodelle auf privat gestellt, da diese Sprachmodelle politische Voreingenommenheit reproduzieren und diese deshalb für böswillige Absichten missbraucht werden können. Sollte Interesse an der Nutzung bestehen, dann muss der Eigentümer über die E-Mail-Adresse tobias.jennert1@smail.th-koeln.de angefragt werden.

Anhang 2: Erzeugte Datensätze

Datensatz	DOI	Datum des Uploads
allsides_data_center_fulltext	10.5281/zenodo.8279185	24.08.23
allsides_data_center_heading	10.5281/zenodo.8279199	24.08.23
allsides_data_left_fulltext	10.5281/zenodo.8279217	24.08.23
allsides_data_left_heading	10.5281/zenodo.8279244	24.08.23
allsides_data_right_fulltext	10.5281/zenodo.8279230	24.08.23
allsides_data_right_heading	10.5281/zenodo.8279238	24.08.23
complete_allsides_data	10.5281/zenodo.8279257	24.08.23
cleaned_complete_allsides_data	10.5281/zenodo.8279261	24.08.23
generated_texts	10.5281/zenodo.8279277	24.08.23

Eidesstattliche Erklärung

Ich versichere, die von mir vorgelegte Arbeit selbstständig verfasst zu haben. Alle Stellen, die wörtlich oder sinngemäß aus veröffentlichten oder nicht veröffentlichten Arbeiten anderer oder der Verfasserin/des Verfassers selbst entnommen sind, habe ich als entnommen kenntlich gemacht. Sämtliche Quellen und Hilfsmittel, die ich für die Arbeit benutzt habe, sind angegeben. Die Arbeit hat mit gleichem Inhalt bzw. in wesentlichen Teilen noch keiner anderen Prüfungsbehörde vorgelegen.

Ort, Datum

Unterschrift